

**Anteprojeto de Lei Municipal nº 31/04** Define o Código de Obras das Ações de Iniciativa Privada e Pública sobre a Morfologia da Cidade.

A Câmara Municipal de Campo Largo, com base no Plano de Zoneamento e uso e Ocupação do Solo da cidade, a ele encaminhado pelo Poder Executivo, Decretou e eu, Affonso Portugal Guimarães na qualidade de Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

## **TÍTULO I**

### **DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1** - Todas as obras e serviços de construção, realizadas sobre o território do Município de Campo Largo, serão executadas, obrigatoriamente, mediante Licença ou Alvará prévio, expedidos pela Prefeitura Municipal, obedecidas as normas desta Lei e das Leis Estaduais e Federais aplicáveis.

**Art. 2** - São obras e serviços sujeitos à mera Licença da Prefeitura Municipal e, como tal, isentas perante a Prefeitura, de Anotação de Responsável Técnico legalmente habilitado, de taxas de Alvará, além dos emolumentos relativos ao cadastramento e à expedição da própria Licença:

- construções permanentes não destinadas a usos habitacionais, industriais e comerciais, desde que não ultrapassem a 20 m<sup>2</sup> (vinte metros quadrados) de área coberta e não estejam acopladas a edificações com área maior do que esse limite;
- construções provisórias, destinadas à guarda ou ao depósito de materiais e ferramentas ou tapumes, durante a execução de obras ou serviços de extração ou construção, dentro dos padrões regulamentares para esses casos, com prazos pré-fixados para a sua demolição;
- construção de muros, cercas e grades, até a altura de 1,80 m (um metro e oitenta centímetros), e de alinhamento até a altura de 0,80 m (oitenta centímetros) quando maciços e 1,20 m (um metro e vinte centímetros) quando vazados;
- construções rurais, situadas na zona rural do Município, assim definida nas leis do zoneamento e do perímetro urbano, desde que com área coberta de até 60 m<sup>2</sup> (sessenta metros quadrados) se executadas em alvenaria, ou de até 80 m<sup>2</sup> (oitenta metros quadrados) se executados em madeira, ou de até 200 m<sup>2</sup> (duzentos metros quadrados) se executados sem vedação lateral ou com telas de ventilação nas paredes externas principais;

de reforma de fachadas comerciais e industriais, desde que situadas nas margens de rios ou, ainda, em locais de circulação turística, desde que não ultrapassem quarenta centímetros do alinhamento do terreno, sobre a calçada ou logradouro público, ou a projeção de 2 (dois) metros quando se tratar de toldos, devendo guardar uma altura mínima de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) desde o passeio, em ambos os casos, devendo ser apresentado um desenho técnico do aspecto pretendido, o qual estará sujeito a pedido de alteração pelo órgão municipal competente;

de subdivisão e de decoração interna de ambientes, no interior de edificações, desde que realizadas com divisórias leves e desmontáveis e que garantam a aeração e a iluminação de todos os compartimentos de permanência prolongada dos usuários, a critério da Prefeitura, que examinará o projeto de subdivisão previamente à emissão da licença;

construção de moradia de baixo custo, em terreno de posse legal ou de propriedade do próprio interessado, quando executada dentro de projeto social fornecido pelo órgão competente da Prefeitura Municipal, se não ultrapassando a 50 m<sup>2</sup> (quarenta e cinco metros quadrados) de área construída;

de pavimentação, paisagismo e manutenção em vias exclusivamente residenciais, assim definidas na Lei de Zoneamento, desde que não interfiram nos sistemas de água, esgotos, escoamento pluvial, energia, iluminação pública, telecomunicações, coleta de lixo e circulação eventual de pessoas, animais e, desde que, com desenho aprovado previamente no órgão competente da Prefeitura Municipal, a qual se responsabilizará por sua execução;

demolições que, a critério da Prefeitura, não se enquadrem nos demais Artigos e capítulos desta Lei.

## TÍTULO II

## **NORMAS ADMINISTRATIVAS**

## CAPÍTULO I

## DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 3º - As obras e serviços de construção que não estejam enquadrados nos Artigo 2º desta Lei Municipal estão sujeitas, sucessivamente, aos procedimentos administrativos perante a Prefeitura Municipal:

anotação prévia, em formulário próprio, contendo os usos e as demais

descrições do serviço ou da edificação pretendida, a situação locacional do imóvel e os documentos comprobatórios de sua propriedade ou posse legal; apresentação de projeto arquitetônico completo, quando obra de construção ou de projeto técnico, quando outra modalidade de serviço ou obra, onde atendidas todas as exigências indicadas pelo órgão municipal competente na Consulta Prévia, bem como nos regulamentos e instruções complementam a legislação urbanística do Município, com ênfase na Lei do Perímetro Urbano, na Lei do Zoneamento e Uso e Ocupação do Solo, na Lei de Parcelamento do Solo, a esta Lei e aos Decretos que regulamentam as Leis;

apresentação do projeto referido na alínea anterior, perante o órgão municipal competente, se necessário ajustando-o às normas legais e regulamentares que por ventura não tenham sido atendidas, até sua aprovação final; apresentação de alvará para execução de obras ou serviços, o qual sempre terá determinados, se fazendo acompanhar da anotação de todos os envolvidos na propriedade, incorporação, elaboração de complementares exigíveis, fiscalização desses projetos e execução das obras, os quais assinarão, em conjunto, o solicitado, comprovando-se pelo seu cumprimento;

execução de obras e serviços de construção rigorosamente de acordo com o projeto, na sua versão aprovada nos termos do Item III deste artigo e objeto da obra referido no Item IV deste artigo, bem como nos prazos contidos no alvará;

apresentação de Vistoria Final de Obras ou Serviços de Construções, fazendo acompanhar desta as Certidões de Habite-se da Saúde Pública e dos demais órgãos competentes relacionados à aprovação de projetos complementares, como os de energia, comunicações, saneamento, segurança pública e de preservação do meio ambiente ou do patrimônio histórico, quando for o caso, devendo todos confirmar a satisfação dos serviços realizados e concluídos, na obra ou serviço, dentro da sua própria área de competência;

apresentação de Certidão de Conclusão de Obras, fazendo acompanhar desta o resultado da vistoria final de obras ou serviços de construção, documentos que atestam a satisfação de todas as exigências técnicas da edificação ou projeto aberto construído, com referência aos órgãos externos ao Poder Público Municipal e com relação às Posturas Municipais e aos demais regulamentos e Leis de sua legislação urbana.

§ 1º - A Prefeitura Municipal poderá, a critério do órgão competente, exigir a apresentação preliminar do projeto referido no item II deste artigo, por ocasião da Consulta Prévia ou da revisão do mesmo, em órgãos externos ao Poder Público competentes, relacionados aos projetos complementares referidos no Item VI.

§ 2º - O projeto de edificação unifamiliar com até 70 m<sup>2</sup> (setenta metros quadrados) poderá ser analisado apenas com relação aos parâmetros de recuo, do alargamento das divisas, taxa de ocupação, coeficiente de edifício e altura permitida na Lei de Zoneamento e Uso e Ocupação do Solo, ficando o responsável técnico encarregado da correta e adequada aplicação

Art. 4 - Todos os projetos citados nos itens e parágrafos do Artigo 3º desta Lei deverão ser elaborados por profissionais legalmente habilitados, de acordo com a legislação Estadual e Federal sobre as suas atribuições, os quais deverão estar adequadamente cadastrados na Prefeitura e em dia com a Fazenda Municipal, seja pessoa física ou jurídica.

Parágrafo Único - A substituição de responsáveis técnicos durante a execução de obras ou serviços de construção só será possível a pedido do proprietário, com a anuência dos profissionais substituídos, com breve relato da razão que se encontram os serviços sob a responsabilidade técnica de ambos, na data da substituição.

## **CAPÍTULO II**

### **OBRAS PÚBLICAS**

Art. 5 - As obras públicas não poderão ser executadas sem a correspondente licença da Prefeitura, devendo obedecer às disposições legais, ficando, entretanto, isenta de pagamento de emolumentos, entendendo-se como obra pública as seguintes:

• construção de edifícios públicos;  
• obras de qualquer natureza de domínio da união, do estado ou do município;

Art. 6 - O processamento do pedido de licenciamento para obras públicas terá prioridade sobre outros pedidos de licenciamento.

## **CAPÍTULO III**

### **CONDIÇÕES RELATIVAS A APRESENTAÇÃO DE PROJETOS**

Art. 7 - Os projetos conterão os seguintes elementos:

• planta de situação e localização na escala mínima de 1:500 (um para anexos), onde constarão:

- projeção da edificação ou das edificações dentro do lote, figurando os canais e outros elementos que possam orientar a decisão das autoridades municipais;
- as dimensões das divisas do lote e as dos afastamentos da edificação em relação às divisas e a outra edificação porventura existente;
- as cotas de largura do(s) logradouro(s) e dos passeios contíguos ao lote;
- orientação em relação ao norte verdadeiro e magnético;
- indicação da numeração ou outra característica do lote a ser construído e das lides vizinhos;
- relação contendo a área do lote, a área de projeção de cada unidade, o cálculo da área total de cada unidade, a taxa de ocupação e o coeficiente construtivo.
- área baixa de cada pavimento da construção na escala mínima de 1:50 (um para cinqüenta), determinando:
- as dimensões e áreas exatas de todos os compartimentos, inclusive dos avisos de iluminação, de ventilação, das garagens e das áreas de estacionamento;
- a finalidade de cada compartimento;
- os traços indicativos dos cortes longitudinais e transversais;
- indicação das espessuras das paredes e das dimensões externas totais de cada.
- áreas transversal e longitudinal, indicando a altura dos compartimentos, áreas dos pavimentos, alturas das janelas e peitoris, e demais elementos pertinentes à compreensão do projeto, na escala mínima de 1:50 (um para cinqüenta);
- áreas de cobertura com indicação do cimento de cada superfície do telhado, na escala mínima de 1:200 (um para duzentos);
- descrição da fachada ou fachadas voltadas para a via pública, na escala mínima de 1:50 (um para cinqüenta).
- § 1º - Haverá sempre menção de escala o que não dispensa a indicação de

§ 2º - Em qualquer caso, as pranchas de desenho exigidas no "caput" do artigo deverão ser moduladas conforme as normas da Associação de Normas Técnicas, tendo o módulo mínimo as dimensões de 0,22cm x 0,22cm (vinte e dois por trinta e três centímetros).

§ 3º - No caso de reforma ou ampliação deverá ser indicado no projeto o que é a ser demolido, construído ou conservado de acordo com as seguintes convenções

- cor preta com traço cheio para as partes existentes a conservar;
- cor preta tracejada para as partes a serem demolidas;
- cor vermelha para as partes novas acrescidas.

§ 4º - Nos casos de projetos para construção de edificações de grandes escala mencionadas no "caput" deste Artigo poderão ser alteradas, contudo, ser consultado, previamente, o órgão competente da Prefeitura

## **CAPÍTULO IV**

### **APROVAÇÃO DE PROJETOS**

**Art. 9 -** Para efeito da aprovação de projetos ou concessão de licenças, o requerente deverá apresentar à Prefeitura Municipal os seguintes documentos:

■ documento solicitando a aprovação do projeto assinado pelo proprietário ou seu procurador legal;

■ projeto de arquitetura, apresentado em 03 (três) jogos completos de cópias, assinados pelo proprietário, pelo autor do projeto e pelo responsável técnico pela execução da obra. Após a aprovação, um dos jogos será arquivado na Prefeitura e os demais serão devolvidos ao requerente, com a respectiva licença (alvará de construção);

■ memorial descritivo ou especificações técnicas dos materiais.

§ 1º - os projetos elétrico, telefônico, hidro-sanitário, de prevenção contra incêndio e estrutural, quando exigidos pelas normas definidas pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA e por outros órgãos competentes, deverão ser apresentados, no entanto, não serão submetidos à análise da Prefeitura.

§ 2º - A não retirada do projeto aprovado pelo interessado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, implicará no arquivamento do mesmo.

**Art. 9 -** As modificações introduzidas em projeto já aprovado deverão ser apresentadas à Prefeitura Municipal, que após exame, poderá exigir detalhamento das modificações.

**Art. 10 -** Na análise dos projetos a autoridade municipal competente terá um prazo máximo de 30 (trinta) dias para o exame dos elementos, manifestando de uma maneira clara as exigências complementares decorrentes deste exame.

Art. 10º - Se o projeto submetido à apreciação apresentar qualquer dúvida o interessado será notificado para prestar esclarecimento e se, no prazo de 8 (oito) dias, a data do recebimento, não for atendida à notificação, o processo será encerrado mediante requerimento do interessado.

Art. 11º - O não cumprimento deste prazo pela autoridade municipal competente interessando o início da construção, desde que a obra obedeça às regras desta Lei.

Art. 11 - As edificações populares com áreas de até 50 m<sup>2</sup> poderão utilizar materiais, disponíveis na Prefeitura Municipal ou fornecido pelo CREA-PR, de acordo com o disposto em regulamento específico.

Art. 12 - A aprovação de um projeto valerá pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data do respectivo despacho.

Art. 13 - O alvará de construção será fornecido ao interessado mediante a comprovação de pagamento das taxas de licenciamento e concessão de

Art. 14 - A fim de comprovar o licenciamento da obra, para os efeitos de fiscalização, será mantido, obrigatoriamente no local da construção cópia do alvará, juntamente com uma cópia do projeto aprovado e das ARTs- Anotações de Responsabilidade Técnica dos projetistas e executores da obra.

## CAPÍTULO V

### VALIDADE, APROVAÇÃO DE PROJETOS E LICENCIAMENTOS

Art. 15 - Os projetos arquivados, por não terem sido retirados em tempo hábil interessado são passíveis de revalidação, desde que a parte interessada a apresente e desde que as exigências legais sejam as mesmas vigentes à época do projeto anterior.

Art. 16 - O alvará de construção fixará prazo de 90 (noventa) dias para o interessado iniciar a construção, porém se a mesma não for iniciada neste período, o licenciamento será cancelado, a menos que seja requerida sua prorrogação em tempo recorrente.

Art. 17 - Para efeito da presente Lei uma construção será considerada iniciada quando evidenciada a efetiva execução de serviços constantes do projeto

Art. 17º - Se dentro do prazo fixado a construção não for concluída deverá ser promulgada prorrogação de prazo.

Art. 18º - A execução da obra somente poderá ser iniciada depois de apresentado o projeto e expedido alvará para a construção.

### **TÍTULO III**

#### **DAS OBRAS**

##### **CAPÍTULO I**

###### **OBRAS DE REFORMA OU DEMOLIÇÃO**

Art. 19º - Todas as obras de reforma, ou demolição serão objeto de licença, para a sua execução, junto à Prefeitura Municipal que, a seu critério, com base na legislação urbanística do Município, poderá exigir o processamento para a emissão de Alvará para sua realização.

Art. 20º - O abandono notório de uma edificação que tenha sido iniciada, é decorrente da deterioração física de sua cobertura, de suas paredes de cimento ou gradis, estando o imóvel desocupado na parte principal da edificação, sendo considerada, para os efeitos desta Lei, uma obra de demolição.

Art. 21º - Obras de reforma ou demolição sem a devida licença da Prefeitura Municipal, ou sujeitas a embargo administrativo, a recuperação do estado original da edificação, com cobrança do ônus ao proprietário ou Declaração Pública do Imóvel, para fins de desapropriação.

Art. 22º - Para os efeitos desta Lei, são consideradas obras de reforma ou demolição aquelas que alterem o estado original de uma edificação, em área ou em relação ao seu aspecto físico - formal, no cenário da paisagem, ou a morfologia da cidade em qualquer escala do espaço urbano.

Art. 23º - É obrigatória a execução de medidas protetoras para a conservação do solo em terrenos de declive acentuado, sujeitos à ação erosiva das águas de chuva, que, por sua localização, possam ocasionar problemas à segurança de

edificações próximas, à limpeza e à circulação nos passeios de espaço urbano.

§ 2º - O poder público poderá exigir dos proprietários a construção da muralha de sustentação e de revestimento de terras, sempre que o nível do terreno for superior ao logradouro público.

## CAPÍTULO II

### OBRAS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO

Art. 22 - São obras de manutenção, conservação e preservação para os efeitos desta Lei e, como tais, isentas de autorização da Prefeitura:

- pinturas de paredes e muros;
- plantio arbóreo em terrenos e edifícios de domínio privado;
- recuperação de telhados, desde que usados os mesmos materiais e calamentos da construção original;
- pisos e pavimentos em áreas livres de terrenos privados, desde que conservem a permeabilidade do mesmo em uma proporção de 30% (trinta por cento) do total da área livre;
- conserto de esquadrias, desde que conservando o desenho original e usando-se o mesmo material das peças já degradadas;
- conserto ou reforma de instalações elétricas, telefônicas e hidro-sanitárias, desde que recuperando as alvenarias ao aspecto original no final do serviço;
- substituição de pisos e forros internos, desde que conservando os níveis e os materiais utilizados na construção original;
- manutenção, conservação, paisagismo e preservação de vias e logradouros, desde que respeitem o desenho original urbano, não obstruam a circulação e não alteram as redes e sistemas de infra-estrutura.

Art. 23 - A manutenção, conservação e a preservação da cidade é um compromisso solidário do Poder Público Municipal e da comunidade, representado pelos seus municípios e pela força econômica das empresas que nela operam ou atuam.

Art. 24 - Objetivando racionalizar a operacionalidade e o dimensionamento

as respectivas de atividade-fim da Prefeitura Municipal, serão de responsabilidade

os moradores e municípios a conservação, a manutenção, a preservação e o  
conservamento de ruas e logradouros residenciais, com tráfego local;  
as empresas em geral a conservação, a manutenção, a preservação e o  
conservamento de ruas, logradouros residenciais e equipamentos públicos  
estabelecidos nas imediações de grandes estabelecimentos ou de grupos de  
estabelecimentos contendo atividades econômicas, com tráfego incidental;  
o Poder Executivo Municipal a conservação, a manutenção, a preservação e  
o conservamento das ruas, dos logradouros e dos equipamentos públicos  
estabelecidos nos Setores Especiais e com tráfego intenso, assim definidos pela  
Lei de Zoneamento, exceto aqueles denominados como o das vias  
residenciais e as obras de manutenção em vias e equipamentos, e  
logradouros situados em setores da cidade habitados preponderantemente  
por população com baixa renda familiar, caracterizada pela impossibilidade  
de fazer frente às despesas que não aquelas para sua subsistência própria.

Art. 24 - Para os fins de obediência a este artigo, o Executivo Municipal  
classifica as obras de manutenção, de conservação e de paisagismo e  
de ruas e logradouros, estabelecendo tributação diferenciada entre  
os economicamente estáveis, que cumpram ou não com suas obrigações  
em relação à cidade e sua paisagem física.

Art. 25 - Não são consideradas obras de manutenção, de conservação, de  
preservação e ou de implantação de sistemas em infra-estrutura  
que só poderão ser executados ou alterados por iniciativa privada com  
aviso prévio da Prefeitura, que procederá à sua supervisão, em  
conformidade com o órgão ou empresa competente.

### **CAPÍTULO III**

#### **OBRAS DE TRANSFORMAÇÃO AMBIENTAL**

Art. 26 - São obras de transformação ambiental:

os serviços de terraplanagem em terrenos com área superior a 5.000 m<sup>2</sup>  
(ou mil metros quadrados) ou que, com qualquer dimensão, contenham  
bancos de vale ou talvegues, divisa com rio ou cursos d'água, elemento ou  
elementos notáveis de paisagem, valor ambiental ou histórico;  
os serviços de demolição predial em edificações que, a critério da Prefeitura  
Municipal, façam parte de patrimônio cultural da comunidade como elemento  
monumental ou referencial da paisagem;

os serviços de mineração ou extração mineral, de desmatamento ou extração de minérios e de modificação notória de conformação físico-territorial de sistemas faunísticos e florísticos em geral, assim enquadrado por competência de técnico do órgão municipal competente, com o referendum de um técnico legalmente habilitado de órgão estadual ou federal competente; a implementação de projetos pecuários ou agrícolas, de projetos de loteamentos ou de urbanização e complexos turísticos ou recreativos, que abranjam áreas de território igual ou superior a 50.000 m<sup>2</sup> (cinquenta mil metros quadrados); a corte de árvores com diâmetro, na base, superior a vinte e cinco centímetros;

a implementação de edificações em grupo que excedam a área total de 5.000 m<sup>2</sup> (cinco mil metros quadrados) ou o máximo de 30 unidades residenciais, sendo que situadas distando mais de 1.000 (mil) metros da malha urbana pré-existente, considerando-se esta como um sistema contendo, no mínimo, uma via longitudinal e três transversais distando, entre si, no máximo 250 metros e cinqüenta metros);

as instalações para a criação ou a manutenção de animais nativos em

Art. 27 - O Poder Executivo Municipal regulamentará, a seu critério, as Obras de Impacto Ambiental, de forma a compatibilizar os interesses do Município, das Administrações municipais, estaduais e federais sobre a matéria e de modo a garantir a participação operacional dos órgãos competentes do Estado e da União nos projetos, na fiscalização, e na concessão de Alvarás, Vistorias e outras as mesmas.

Parágrafo Único - A regulamentação a que se refere este artigo poderá autorizar obras de Transformação Ambiental, desde que de pequeno impacto, sujeitas à mera licença municipal, isentando-as de processos de Alvará, licença ambiental e licença de operação.

## CAPÍTULO IV

## OBRAS OBRIGATÓRIAS

Art. 28 - Tem caráter compulsório, perante o Poder Público Municipal, as  
serviços de:

mento - com muros de, no mínimo 1,20 m (um metro e vinte centímetros) de altura - de terrenos vagos situados na malha urbana e que sejam ou um lote confrontante já ocupado, ou dois lotes confrontantes já murados em razão do dispositivo anterior;

conservação de calçadas e paisagismo nos recuos frontais e nos

casos fronteiriços a edificações com área superior a 150 m<sup>2</sup> (cento e cinquenta metros quadrados) ou que contenham moradores com notória condição econômica e social;

preservação de edificações com valor histórico e de espécimes arbóreos com diâmetro, na base, igual ou maior do que 35 cm (trinta e cinco centímetros);  
verificação das condições ambientais - no interior das edificações, nos imóveis vizinhos, nos terrenos e nas imediações urbanas - aos preceitos estabelecidos pela legislação urbanística, em conjunto com esta lei, bem como os instrumentos, normas e instruções dela decorrentes;

verificação de equipamentos e dispositivos internos de segurança em edificações que abriguem público, que eventualmente exceda a 150 (cento e cinquenta) pessoas;

adherimento às legislações estadual e federal quanto às matérias de saúde pública, meio ambiente, patrimônio histórico ou cultural e segurança.

**Parágrafo Único** - O Poder Executivo Municipal decretará o enquadramento das edificações de caráter obrigatório, dispondo sobre as multas e sanções decorrentes da não cumprimento e execução.

## CAPÍTULO V

### DA CONCLUSÃO E ENTREGA DAS OBRAS

**Art. 29** - Uma obra é considerada concluída quando apresentar condições de uso, estando em funcionamento as suas instalações hidráulicas e elétricas.

**Art. 30** - Concluída a obra, o proprietário deverá solicitar à Prefeitura a Vistoria Final da Edificação.

**Art. 31** - Procedida a vistoria e constatado que a obra foi realizada em conformidade com o projeto aprovado, obriga-se a Prefeitura a expedir o Laudo de Vistoria Técnica Final, no prazo de 15 dias (quinze dias), a partir da data de entrada em funcionamento.

**Art. 32** - Poderá ser concedido o Laudo de Vistoria Técnica Parcial de uma obra, a critério do órgão competente da Prefeitura Municipal.

**Parágrafo Único** - O Laudo de Vistoria Técnica Parcial poderá ser concedido nos seguintes casos:

- quando se tratar de prédio de uso misto, ou seja, comercial e residencial e puder cada um dos usos ser utilizado independentemente do outro;
- quando se tratar de edifício de apartamentos, em que uma unidade esteja completamente concluída e situada acima da quarta laje, é necessário que pelo menos um elevador esteja funcionando e possa apresentar o respectivo certificado de funcionamento;
- quando se tratar de mais de uma construção feita independentemente, mas no mesmo lote;
- quando se tratar de edificação em casas em série, estando o seu acesso independentemente concluído.

## **TÍTULO IV**

### **PENALIDADES**

#### **CAPÍTULO I**

##### **GENERALIDADES**

**Art. 33** - As infrações às disposições deste Código serão aplicadas as pessoas:

multa;  
embargo da obra;  
suspensão do prédio ou dependência;  
demolição.

**§ 1º** - A aplicação de uma das penas previstas neste artigo não prejudica a aplicação de outra, se cabível.

**§ 2º** - As penalidades serão aplicadas ao proprietário e ao construtor ou ao responsável pelo projeto e ou pela execução da obra, conforme o caso, com os padrões e valores estabelecidos em legislação específica sobre a

#### **CAPÍTULO II**

##### **AUTUAÇÃO E MULTAS**

**Art. 34** - As multas, independentemente de outras penalidades legais, serão impostas quando:

se forem faltadas cotas e outras medidas no projeto, ou qualquer elemento do processo de aprovação do mesmo;  
se obras forem executadas em desacordo com o projeto aprovado, a licença concedida ou as normas da presente Lei;  
se obra que for iniciada sem projeto aprovado ou licenciado, exceto no caso previsto pelo Parágrafo 2º do Artigo 10.  
se edificação for ocupada antes da expedição pela Prefeitura do Laudo de Alistria de Técnica Final;  
se não for obedecido o embargo imposto pela autoridade municipal competente;  
se não houver prosseguimento da obra, vencido o prazo de licenciamento, sem que

...e sido concedida a necessária prorrogação do prazo; ...e penalidades previstas em legislação específica.

Art. 35 - A multa será imposta pela autoridade municipal competente, à vista da infração lavrado pelo funcionário habilitado, que apenas registrará a falta verificada, indicando o dispositivo infringido.

Art. 36 - O auto de infração, em quatro vias, deverá ser assinado pelo que tiver constatado a existência da irregularidade e também, sempre pelo próprio autuado; na sua ausência, poderá ser colhida a representante preposto, ou de quem lhe fizer as vezes.

A recusa de assinatura no auto de infração será anotada pelo autuante e suas testemunhas, não pertencentes ao quadro de funcionários do Município, considerando-se neste caso, formalizada a autuação.

12 - A última via do auto de infração, quando o infrator não for encontrado, é dirigida oficialmente ao responsável pela empresa construtora, sendo válida para todos os efeitos legais, como estando o infrator cientificado da infração.

Art. 77 - O auto de infração deverá conter:

- indicação do dia e do lugar em que se deu a infração, ou em que esta foi cometida pelo autuante;
- o ato que constitui a infração, indicando o dispositivo legal infringido;
- nome e a assinatura do infrator, ou, na sua falta, a denominação que o identifique e endereço;
- nome e assinatura do autuante, bem como sua função ou cargo;
- as natureza e endereço das testemunhas, quando for o caso.

Art. 28 - Lavrado o auto de infração o infrator poderá apresentar defesa, dirigida à autoridade municipal competente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados de seu recebimento, findo o qual será o auto encaminhado para a instância competente de multa e cobrança.

Art. 39 - Imposta a multa será dado o conhecimento da mesma ao infrator, no local da infração ou na sede da empresa construtora, mediante a entrega da terceira cópia de infração, na qual deverá constar o despacho da autoridade municipal que a aplicou.

17- O infrator terá o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento da

§ 2º - Decorridos o prazo estipulado no Parágrafo 1º, a multa não paga será cobrada por via executiva, sem prejuízo de outras penalidades.

Art. 40 - Terá andamento sustado o processo de aprovação de projeto ou licenciamento de construção cujo responsável técnico ou a empresa construtora estejam em débito com a Prefeitura relativamente a seus alvarás de funcionamento.

Art. 41 - As multas pelo descumprimento dos dispositivos desta Lei serão aplicadas considerando-se a maior ou a menor gravidade e a natureza da infração, as circunstâncias e os antecedentes do infrator, sendo seu valor estabelecido de acordo com a Unidade Fiscal do Município.

Art. 42 - O pagamento da multa não isenta o requerente da regularização da obra, que deverá ser atendida de acordo com o que dispõe a presente Lei.

### **CAPÍTULO III**

#### **EMBARGOS**

Art. 43 - As obras em andamento, de qualquer natureza, serão embargadas, salvo as multas, quando:

• estiverem sendo executadas sem o respectivo alvará de licenciamento, nos casos em que este for necessário;

• desobediência ao projeto aprovado ou inobservância de qualquer prescrição legal ou regulamentar relativa ao alvará de licença;

• não houver respeitado o alinhamento predial ou o recuo mínimo;

• estiver sendo executada sem a responsabilidade de profissional legalmente habilitado e matriculado na Prefeitura, quando indispensável;

• o construtor ou responsável técnico isenta-se de responsabilidade técnica devidamente justificado à Prefeitura;

• estiver em risco a sua estabilidade;

• constituir ameaça para o público ou para o pessoal que a executa;

• ser constatada ser fictícia a assunção de responsabilidade profissional do seu projeto ou execução;

• o profissional responsável tiver sofrido suspensão ou cassação pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA-PR;

• estiver, já autuada, não tenha sido regularizada no tempo previsto.

Art. 44 - Ocorrendo à qualquer hipótese do artigo anterior, a autoridade competente fará notificação por escrito ao infrator, dando ciência da

**Art. 45** - Verificada a procedência da notificação pela autoridade municipal [REDACTED], esta determinará o embargo em termo próprio que mandará lavrar e no [REDACTED] constar as exigências a serem cumpridas para o prosseguimento da obra, [REDACTED] da imposição de multas.

**Art. 46** - O termo de embargo será apresentado ao infrator para que o assine [REDACTED]. Se este não ser encontrado, o termo será encaminhado oficialmente ao [REDACTED] pela empresa construtora, seguindo-se o processo administrativo para [REDACTED] penalização da obra.

**Art. 47** - O embargo será levantado após o cumprimento das exigências [REDACTED] no respectivo termo e satisfeito o pagamento de todos os emolumentos [REDACTED] que haja o responsável incidido.

## **CAPÍTULO IV**

### **INTERDIÇÃO**

**Art. 48** - Uma edificação, ou qualquer uma de suas dependências, poderá ser [REDACTED] em qualquer tempo, com impedimento de sua ocupação, quando [REDACTED] iminente perigo de caráter público.

**Art. 49** - A interdição será imposta por escrito e após uma vistoria, efetuada [REDACTED] competente.

**Parágrafo Único** - Não atendida a interdição e não interposto algum recurso, [REDACTED] no caso de indeferimento deste, a Prefeitura tomará as medidas legais [REDACTED]

## **CAPÍTULO V**

### **DEMOLIÇÃO**

**Art. 50** - A demolição parcial ou total da edificação será imposta quando:

**a** estiver sendo executada sem projeto aprovado ou sem alvará de [REDACTED] e, ainda, não puder ser regularizada nos termos da legislação [REDACTED]

houver desrespeito ao alinhamento predial e não houver possibilidade de modificação na edificação para ajustá-la à legislação vigente;  
houver risco iminente de caráter público e o proprietário não quiser tomar as providências determinadas pela Prefeitura para a sua segurança.

Art. 51 - O proprietário poderá interpor recurso, dirigido ao Prefeito Municipal, contra a defesa e a proposta de regularização da obra.

## **TÍTULO V**

### **NORMAS GERAIS DE EDIFICAÇÕES**

#### **CAPÍTULO I**

##### **INSTRUMENTOS DE CONTROLE URBANÍSTICO**

Art. 52 - Coeficiente de aproveitamento é o índice estabelecido pela Lei de Uso e Ocupação do Solo, que multiplicado pela área do terreno, determina a área máxima de construção permitida no lote.

Art. 53 - Área não computável é a somatória das áreas edificadas que não são computadas no cálculo do coeficiente de aproveitamento, de acordo com critério específico.

Art. 54 - Área computável é a somatória das áreas edificadas que serão consideradas no cálculo do coeficiente de aproveitamento.

Art. 55 - Área construída é a somatória das áreas computáveis e não computáveis de todos os pisos de uma edificação, inclusive as ocupadas por escadas e portas.

Art. 56 - Taxa de ocupação (TO) é a relação entre a área ocupada pela edificação e a área horizontal máxima de construção permitida (SH) e a área do terreno (ST), calculada com a fórmula a seguir:

$$TO = \frac{SH}{ST}$$

Art. 57 - Recuo é a distância mínima que uma edificação deve guardar em relação ao alinhamento com o logradouro, tomado segundo o plano tangente da estrada, e com a proxima das divisas e paralela a estas.

Art. 58 - Afastamento é a distância mínima que uma edificação deve guardar a cada divisa do terreno, tomada segundo o plano tangente da edificação, mais próxima das divisas e paralela a estas.

Art. 59 - A construção e o revestimento de pisos em áreas de recuo frontal, subterrâneo, é proibida, à exceção de:

casas de arimo construídos em função dos desníveis naturais dos terrenos;

casas de arimo nos alinhamentos ou nas divisas laterais;

casas de arimo em escadarias ou rampas de acesso, portarias, guaritas, bilheterias e similares, desde que em conjunto ocupe no máximo 30% (trinta porcento) da área de recuo frontal;

casas de arimo, nos casos de terrenos acidentados que ocupem parcialmente a área de recuo, desde que satisfaçam as seguintes condições:

casas de arimo a edificação deverá ser destinada a uma unidade residencial ou a casas em série, paralelas ao alinhamento predial;

casas de arimo o terreno deverá apresentar, em toda a extensão da testada, um acidente mínimo de 75% (setenta e cinco porcento) em relação a via pública, ou ter 2,00 m (dois metros e vinte centímetros) de desnível a uma distância máxima de 2,20m (dois metros e vinte centímetros) do alinhamento predial;

casas de arimo a edificação não poderá ultrapassar 50% (cinquenta porcento) da área de recuo, até o máximo de 6,00m (seis metros), estando nessa porcentagem incluído o texto no Inciso IV deste artigo.

Art. 60 - É vedado o uso do recuo frontal para estacionamento ou garagem, salvo casos previstos pelo artigo anterior.

Art. 61 - É permitida a construção de edificações nas divisas laterais do lote, salvo estiverem em conformidade com as disposições da Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, não podendo estas edificações apresentar uma abertura sobre a divisa. Qualquer abertura implica em afastamento mínimo de 0,50m (meio metro e cinqüenta centímetros), obedecidas as disposições relativas à ventilação e de iluminação.

Parágrafo Único - As edificações em madeira deverão guardar um afastamento mínimo de 1,50m (um metro e meio) de todas as divisas, atendidas as disposições da Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo.

Art. 62 - Taxa de permeabilidade (TP) é a relação entre a área na qual não é permitido edificar ou revestir o solo (SP) com material que impeça ou dificulte a infiltração das águas de chuva e a área total do terreno (ST), conforme as

$$TP = \frac{SP}{ST}$$

Art. 51 - Parágrafo Único - Deverá ser mantida uma taxa de permeabilização de pelo menos 30% (trinta por cento) da área livre de construções.

Art. 52 - A altura de uma edificação (h) é a medida (em metros) tomada entre o menor nível do alinhamento em relação ao terreno e o plano correspondente ao ponto mais alto da edificação.

Art. 53 - A altura limite de uma edificação é determinada pelos parâmetros da Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, pelas normas do Ministério da Infraestrutura sobre as zonas de segurança para aproximação de aeronaves e pela norma de reserva do espaço aéreo para emissão de microondas.

Art. 54 - Para o disposto no parágrafo anterior, serão consideradas as partes quando destinadas a complementos da edificação.

Art. 55 - O pavimento da edificação deverá possuir pé direito mínimo de 2,40 m, com sua destinação, sendo que o pé-direito máximo admitido será de duas vezes o pé-direito mínimo.

Art. 56 - Edificações em dois pavimentos poderão ter altura limite de 10,00 m, medida do nível do piso do pavimento térreo, até o ponto mais alto da edificação, incluídas as partes sobrelevadas da edificação e ático.

Art. 57 - Não serão computados no número máximo de pavimentos os jirau e varandas, desde que ocupem área equivalente a no máximo 50 % (cinquenta por cento) da área do pavimento térreo, nas condições estabelecidas em regulamento pertinente.

## CAPÍTULO II

### CONSTRUÇÕES JUNTO A FUNDOS DE VALE, CURSOS DE ÁGUA E CONGÊNERES

Art. 67 - São permitidas as construções em lotes cortados por rios, córregos, arreios, canais de águas pluviais e lagoas, desde que respeitadas as faixas de drenagem e de fundos de vale, realizadas - pelos proprietários - as obras ou procedimentos necessários para garantir a estabilidade e o saneamento do local, exigido pelo órgão competente.

Art. 68 - São vedadas as edificações sobre as faixas de drenagem e de fundos de vale.

Art. 69 - São vedados quaisquer desvios de cursos d'água, tomadas d'água ou outras construções de açudes, represas, barragens, tapumes, obras ou estruturas que impeçam o escoamento das águas, exceto com licença especial da Administração Municipal.

Art. 70 - As águas pluviais poderão ser encaminhadas para rio ou vala mediante medições, ou para a sarjeta das ruas.

Art. 71 - Quando as condições topográficas exigirem o escoamento das águas para terrenos vizinhos, a autoridade sanitária poderá exigir dos proprietários dos terrenos a jusante, a passagem para o tal escoamento das águas provenientes dos terrenos a montante, nos termos da Legislação Civil.

Art. 72 - Nenhuma drenagem poderá ser feita a montante da captação de um sistema público de abastecimento de água sem a prévia autorização dos órgãos competentes das Administrações Estadual ou Municipal.

Art. 73 - É vedado em qualquer hipótese, o lançamento das águas pluviais na rede de esgoto sanitário.

Art. 74 - É vedado o lançamento de esgoto "in natura", no sistema de águas residuais. O seu lançamento somente será autorizado pelo órgão competente, após o projeto conformar o sistema adequado, devidamente aprovado pela Administração Municipal.

## CAPÍTULO III

### ÁREAS DE ESTACIONAMENTO, GARAGENS, E ÁREAS DE RECREAÇÃO E LAZER

#### SEÇÃO I

##### ESTACIONAMENTOS E GARAGENS

~~Art. 71~~ - Os espaços destinados a estacionamentos ou garagens de veículos

~~privativos, quando se destinarem a um só usuário, família, estabelecimento  
ou condomínio, constituindo dependência para uso exclusivo da edificação;~~  
~~comunes, quando se destinarem à exploração comercial.~~

#### SEÇÃO II

##### ÁREAS DE RECREAÇÃO E LAZER

~~Art. 72~~ - Todos os conjuntos habitacionais ou agrupamentos residenciais -  
~~comuns em série, edifícios de habitação coletiva, quitinetes, apart-hotéis, "flats",  
com cinco ou mais unidades de moradia deverão ter uma área reservada  
destinada à recrea~~

## CAPÍTULO IV

### COMPONENTES TÉCNICO-CONSTRUTIVOS DAS EDIFICAÇÕES

#### SEÇÃO I

##### DESCRICAÇÃO, DEFINIÇÃO E DESEMPENHO DOS ELEMENTOS TÉCNICO-CONSTRUTIVOS

Art. 73 - As características técnicas dos elementos construtivos nas edificações devem ser consideradas de acordo com a qualidade e quantidade dos materiais, os conjuntos de materiais, a integração de seus componentes e suas condições de utilização, sendo:

- resistência ao fogo, medida pelo tempo que os elementos construtivos, expostos ao fogo, podem resistir sem inflamar ou expelir gases combustíveis, sem perder a coesão ou forma;
- isolamento térmico do elemento construtivo, medido pela sua resistência térmica global no sentido do fluxo de calor, considerado suas resistências térmicas superficiais externa e interna;
- isolamento acústico, medido através da atenuação em decibéis, produzido entre um elemento construtivo, entre faces opostas;
- absorção acústica, avaliada pela capacidade da superfície do elemento construtivo de absorver sons, medida em unidades de absorção equivalente;
- isolamento ou tratamento acústico, o conjunto de técnicas destinadas ao isolamento de locais ruidosos, a adequação dos espaços às necessidades de isolamento acústico e da otimização da comunicação sonora;
- resistência de um elemento construtivo, avaliada pelo seu comportamento quando submetido à compressão, à flexão e ao choque;
- impermeabilidade de um elemento construtivo, avaliada de forma inversamente proporcional à quantidade de água que absorve, depois de determinado tempo de exposição a ela.

## SEÇÃO II

### CLASSIFICAÇÃO DOS COMPONENTES TÉCNICO-CONSTRUTIVOS DA EDIFICAÇÃO

Art. 74 - Classifica-se os elementos técnico-construtivos da edificação, suas características e funções, em:

- fundações;
- estrutura;
- elementos;
- revestimentos;
- portas e janelas;
- cobertura;
- escadas;
- portões.

## SEÇÃO III

### FUNDAÇÕES

Art. 75 - A fundação deverá ser projetada e executada de modo a assegurar a segurança da obra, de acordo com as normas adotadas ou recomendadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Princípio Único - Serão obrigatoriamente considerados no cálculo das fundações, seus efeitos para com as edificações vizinhas, os logradouros públicos, locais de serviços públicos, devendo ficar situadas, qualquer que seja seu local, dentro dos limites do lote, não podendo, em hipótese alguma, invadir o passeio do logradouro e sob os imóveis vizinhos.

## SEÇÃO IV

### SUPERESTRUTURA

Art. 76 - Os elementos componentes da superestrutura de sustentação da edificação deverão obedecer aos índices técnicos adotados ou recomendados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, inclusive quanto à resistência e à segurança contra incêndios.

## SEÇÃO V

### PAVIMENTOS

Art. 77 - Os pavimentos de qualquer tipo, deverão obedecer aos índices de resistência ao fogo, isolamento térmico, isolamento acústico e durabilidade.

Parágrafo Único - As paredes cuja face estiver em contato direto com o solo que estiverem enterradas deverão ser impermeabilizadas e se o terreno estiver alto grau de umidade, este deverá ser drenado.

Art. 78 - As paredes de banheiro, despensas e cozinhas deverão ser impermeabilizadas no mínimo, até a altura de 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros) de altura, impermeabilizante, lavável, liso e resistente.

Art. 79 - Os pisos dos compartimentos assentados diretamente sobre o solo deverão ser convenientemente impermeabilizados.

Art. 80 - Os pisos de banheiros e cozinhas deverão ser impermeáveis e

## SEÇÃO VI

### PAREDES

Art. 81 - Paredes externas, quando em madeira, deverão receber tratamento preventivo. Paredes de corredores e vestíbulos, de acesso coletivo a escadas e portas de contorno deverão obedecer aos índices técnicos de resistência ao fogo

Art. 82 - As paredes externas deverão ser completamente independentes das paredes vizinhas já existentes e serão interrompidas na linha de divisa.

Parágrafo Único - As paredes de alvenaria de tijolos comuns que constituírem fronteira entre economias distintas, e as construídas nas divisas dos lotes, deverão ter espessura mínima de 0,25 m (vinte e cinco centímetros).

Art. 83 - Paredes internas até o teto só serão permitidas quando não

prejudicarem a ventilação e a iluminação dos compartimentos resultantes e quando estes satisfizerem todas as exigências desta Lei.

## SEÇÃO VII

### **PORTAS E JANELAS**

**Art. 84 -** As aberturas dos compartimentos serão providas de portas ou de janelas que deverão satisfazer as normas técnicas quanto a resistência ao fogo, ao isolamento térmico, ao isolamento acústico, à resistência, à impermeabilidade, à iluminação e à ventilação.

**Parágrafo Único -** Portas de entrada deverão ter largura mínima de 0,90 m (noventa centímetros) exceto nas edificações unifamiliares.

## SEÇÃO VIII

### **COBERTURA**

**Art. 85 -** A cobertura das edificações, seja de telhado apoiado em estrutura, telhas auto-sustentáveis ou laje de concreto está sujeita às normas técnicas da ABNT quanto à resistência ao fogo, ao isolamento térmico, ao isolamento acústico, à resistência e à impermeabilidade, devendo ser em material imputrescível, ter resistência aos agentes atmosféricos e à corrosão.

**Art. 86 -** Terraços de cobertura deverão ter revestimento externo impermeável, assentado sobre estruturas convenientes, isolantes e elásticas, para evitar o fendilhamento da impermeabilização, com juntas de dilatação para grandes extensões e revestimentos superficiais rígidos.

**Art. 87 -** Nas construções convenientemente protegidas das águas pluviais provenientes do telhado por coberturas de beiral com saliência, poderão ser dispensadas as calhas para a condução das águas pluviais.

**Art. 88 -** As coberturas deverão ser completamente independentes das edificações vizinhas já existentes, e sofrer interrupções na linha de divisa.

**§ 1º -** As coberturas de edificações agrupadas horizontalmente deverão ter estruturas independentes para cada unidade autônoma, paredes divisórias e deverão proporcionar tal separação entre os forros e os demais elementos estruturais das unidades.

§ 2º - As águas pluviais da cobertura deverão ser coletadas seguindo as disposições desta Lei e da Legislação Civil.

Art. 89 - As espessuras mínimas de paredes constantes no artigo anterior poderão ser alteradas, quando forem utilizados materiais de naturezas diversas desde que possuam, comprovadamente, no mínimo os mesmos índices de resistência, impermeabilidade e isolamento térmico e acústico, conforme o caso.

## SEÇÃO IX

### ESCADAS

Art. 90 - As escadas podem ser privativas quando adotadas para acesso interno das residências e de uso exclusivo de uma unidade autônoma, ou coletiva quando adotadas para acesso às diversas unidades autônomas e acessos internos de uso comum.

Parágrafo Único - As escadas coletivas poderão ser de três tipos:

- I - normal;
- II - enclausurada, cuja caixa é envolvida por paredes corta-fogo, com portas corta-fogo.
- III - a prova de fumaça, quando a escada enclausurada é precedida de antecâmara ou local aberto para evitar penetração de fogo e fumaça.

Art. 91 - As escadas de uso individual nas edificações em geral deverão ter largura mínima de 0,80 m (oitenta centímetros).

Art. 92 - As escadas de uso coletivo nas edificações em geral deverão ter largura mínima livre de 1,20 m (um metro e vinte centímetros) e ser de material incombustível ou tratadas com esse tipo de material.

§ 1º - Para edificações com fins educacionais, culturais e religiosos, fins recreativo-esportivos e hospitais, a largura mínima livre será de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros), 2,00 m (dois metros) e 2,40 m (dois metros e quarenta centímetros), respectivamente.

§ 2º - A largura deverá ser verificada no ponto mais estreito da escada.

Art. 93 - As escadas deverão assegurar a passagem com altura livre igual ou

superior a 2,20 m (dois metros e vinte centímetros).

§ 1º - A altura máxima do degrau será de 0,18 m (dezesseis centímetros) e a largura mínima será de 0,27 m (vinte e sete centímetros) exceto para edificações unifamiliares onde a altura máxima será de 19,25 cm (dezenove centímetros e vinte e cinco milímetros) e a largura mínima 0,25 m (vinte e cinco centímetros).

§ 2º - Não serão computadas na dimensão mínima exigida as saliências nos pisos e degraus.

Art. 94 - Será obrigatória a existência de um patamar intermediário quando houver mudança de direção ou quando o desnível entre lances for superior a 3,00 m (três metros) e tiver que ser vencida em um único lance.

Parágrafo Único - O comprimento do patamar não poderá ser inferior à largura da escada.

Art. 95 - Só serão permitidas escadas coletivas, em curva, em casos especiais se forem do tipo normais ou convencionais, com degraus de largura mínima de 0,27 m (vinte e sete centímetros), medindo na linha do piso, à distância de 0,30 m (trinta centímetros) do bordo interno.

Art. 96 - O tipo e largura de escada coletiva a ser adotado para edificações em que seja previsto um grande fluxo de pessoas será definido em regulamento específico, em função do uso, do fluxo de pessoas, do número de pavimentos e da área construída.

§ 1º Sendo exigida mais de uma escada, a distância mínima entre elas será de 10 m (dez metros).

§ 2º - As escadas do tipo marinheiro, caracol ou leque só serão para acesso a torres, adegas, jiraus, casa de máquinas ou entre pisos de uma mesma unidade residencial.

#### CAPÍTULO V

Art. 97 - As caixas das escadas coletivas não poderão ser utilizadas como depósitos, ou para localização de equipamentos - exceto os de iluminação ou emergência - nem ter aberturas para tubulações de lixo.

Art. 98 - Os corrimões deverão:

situar-se entre 0,75m (setenta e cinco centímetros) e 0,80m (oitenta centímetros) do nível da superfície do degrau, medida tomada verticalmente do piso do degrau ao topo do corrimão;

- ser fixados somente pela sua parte inferior;
- ter a distância mínima de 0,04m (quatro centímetros) da parede a que forem fixados;
- ter largura máxima de 0,06m (seis centímetros).

## SEÇÃO X

### RAMPAS

**Art. 105** - As rampas estarão sujeitas às mesmas normas de dimensionamento, localização, resistência e proteção de escadas.

**§ 1º** - As rampas para pedestres deverão ter corrimão em ambos os lados, altura máxima de 0,75m (setenta e cinco centímetros) do piso, largura mínima de vinte e cinco centímetros, reborda máxima 0,03m (três centímetros), no momento máximo sem patamar de 9,00m (nove metros), com declividade menor a 9% (nove por cento). Se a declividade for superior a 6% (seis por cento) o piso deverá ser revestido com material antiderrapante e o corrimão deve ser de 0,30 m (trinta centímetros) nos dois finais da rampa.

**§ 2º** - As rampas para o acesso de veículos não poderão ter declividades superiores a 25% (vinte e cinco por cento);

**§ 3º** - As rampas de acesso vencendo alturas superiores a 3,00m (três metros) deverão ter patamar intermediário com profundidade mínima igual à largura.

**§ 4º** - As saídas e as entradas das rampas deverão ter patamar livre com largura de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) para acesso de deficientes.

## SEÇÃO XI

### CAPÍTULO V

#### EQUIPAMENTOS DAS EDIFICAÇÕES

##### SEÇÃO I

###### CLASSIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

**Art. 106** - As instalações e equipamentos que abrangem os conjuntos de complementares executados durante a construção de um edifício e serão

calculados e executados visando a segurança, a higiene e o conforto de acordo com as disposições desta Lei e normas técnicas oficiais.

**Art. 101 - Consideram-se instalações e equipamentos:**

- escadas rolantes;
- escadas;
- locais para a disposição temporária de lixo;
- tubulações de gás canalizado;
- sistemas hidráulicos;
- sistemas de coleta de esgoto e água pluvial;
- sistemas de iluminação e energia;
- sistemas de comunicação;
- sistemas de condicionamento ambiental;
- sistemas de sonorização;
- sistemas de prevenção contra incêndios;

## **SEÇÃO II**

### **ESCADAS ROLANTES**

**Art. 102 - As escadas rolantes estarão sujeitas às normas técnicas da ABNT computadas no cálculo do escoamento de pessoas da edificação, nem menor que a largura mínima das escadas fixas.**

## **SEÇÃO III**

### **ELEVADORES**

**Art. 103 - É obrigatória a instalação de elevadores para o transporte vertical de pessoas ou mercadorias, entre os vários pavimentos em que o piso imediatamente abaixo da laje de cobertura ou terraço, estiver acima de altura (h) superior a 9,50 m (nove metros e cinqüenta centímetros) do nível de entrada, no pavimento térreo da edificação.**

**Porteiro Único - Ainda que, em uma edificação, apenas um elevador seja destinado a servir as unidades deverão ser servidas.**

Art. 104 - Exclui-se do cálculo da altura para a instalação do elevador:

- I. as partes sobrelevadas destinadas à casa de máquinas, à caixa d'água, à casa do zelador e às áreas de lazer ou recreação;
- II. o último pavimento, quando de uso exclusivo do penúltimo ou o ático.

§ 1º - Em qualquer caso, deverão ser obedecidas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, em vigor na ocasião da aprovação do projeto pela municipalidade, seja em relação ao seu dimensionamento, sua instalação ou sua utilização, cálculo, tráfego e intervalo de tráfego, comprovados através de laudo emitido pelo responsável técnico da obra.

§ 2º - Sempre que for obrigatória a instalação de elevadores, estes deverão atender também ao piso do estacionamento.

§ 3º - Os elevadores não poderão ser o único meio de acesso aos pavimentos superiores ou inferiores da edificação.

§ 4º - O acesso à casa de máquinas dos elevadores deverá ser feito através de corredores, passagens ou espaços de uso comum da edificação.

§ 5º - Os elevadores de carga deverão ter acesso próprio, independente e separado dos corredores, passagens ou espaços de acesso aos elevadores de passageiros e não poderão ser usados para o transporte de pessoas, à exceção de seus próprios operadores.

§ 6º - Os modelos não usuais de elevadores também estarão sujeitos às normas técnicas oficiais e às disposições deste artigo, no que lhes for aplicáveis e deverão apresentar requisitos que assegurem as condições adequadas de segurança aos usuários.

§ 7º - O elevador deverá ter porta com largura mínima de 0,80m (oitenta centímetros).

Art. 105 - O átrio dos elevadores que se ligar a galerias comerciais deverá:

- I. formar um espaço próprio;
- II. não interferir com a circulação das galerias;
- III. constituir um ambiente independente;
- IV. ter área não inferior ao dobro da soma das áreas das caixas dos elevadores, e largura mínima de 2,00 m (dois metros).

## SEÇÃO IV

### LIXO

Art. 106 - Toda edificação, independente de sua destinação, deverá ter depósito em local desimpedido e de fácil acesso, com capacidade e suficiente para acomodar os diferentes componentes de resíduos obedecendo às normas estabelecidas pela autoridade competente.

§ 1º - É proibida a instalação de tubo de queda para coleta de resíduos sólidos nos edifícios comerciais ou residenciais.

§ 2º - É proibida a utilização de tubos de queda existentes para a coleta de resíduos sólidos nos edifícios comerciais e residenciais, os quais deverão ser interditados e demolidos.

§ 3º - Conforme a natureza e volume do lixo ou resíduos sólidos serão adotadas medidas especiais para sua remoção, obedecendo as normas estabelecidas pela Administração Municipal, nos termos de regulamentação específica.

§ 4º - É proibida a instalação de incineradores de resíduos sólidos em edifícios residenciais, comerciais e de prestação de serviços.

§ 5º - Os compartimentos destinados à incineração de resíduos hospitalares e similares deverão obedecer a normas específicas, estabelecidas pelo órgão competente para a sua construção e operação.

Art. 107 - Toda edificação destinada à instalação de indústria poluente ficará sujeita à implantação de medidas para eliminar ou reduzir a níveis toleráveis o efeito poluente, com o reaproveitamento de resíduos e subprodutos, obedecida a legislação pertinente.

## SEÇÃO V

### GÁS CANALIZADO

Art. 108 - A instalação de equipamentos de distribuição interna de gás natural obedecerá ao disposto nas normas técnicas oficiais em vigor no país.

bem como as normas de segurança contra incêndio, elaboradas pelo Corpo de Bombeiros.

§ 1º - É obrigatória a instalação de chaminés para descarga dos gases de combustão dos aquecedores a gás.

§ 2º - Nos edifícios sem instalação central de gás, os compartimentos que possuírem botijões de gás destinados a fogões e aquecedores deverão ter ventilação natural.

Art. 109 - É obrigatória a instalação de Central de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), tipo de instalação em que os recipientes são situados em um ponto centralizado e o gás distribuído através de tubulação apropriada até os pontos de consumo, em edificações com 5 (cinco) ou mais pavimentos e hotéis, restaurantes, panificadoras, confeitorias e demais edificações ou estabelecimentos que utilizem mais de um botijão de gás tipo P45 (quarenta e cinco quilos) de GLP ou conjunto de botijões tipo P13, independente do número de pavimentos ou área construída.

Art. 110 - A central de gás, canalização, medidores e demais equipamentos deverão atender as normas de segurança contra incêndio do Corpo de Bombeiros.

Art. 111 - A central de GLP deverá obedecer aos seguintes critérios:

- I - ser instalada na parte externa das edificações, em locais protegidos do trânsito de veículos e pedestres, mas de fácil acesso em caso de emergência;
- II - ter afastamento mínimo de 2,00m (dois metros) das divisas e de 1,00m (um metro) da projeção da edificação, sendo admitida a implantação ao longo das divisas desde que suas paredes sejam em concreto armado, com altura de 0,50 m (cinquenta centímetros) acima da cobertura do abrigo dos recipientes.

Art. 112 - No caso de ocupação total do terreno, poderá ser admitida a instalação de uma central no interior da edificação, desde que observadas todas as condições de ventilação e tomadas as precauções contra uma eventual explosão e seus efeitos na estrutura da edificação.

Art. 113 - Os abrigos para a central de GLP deverão ser construídos obedecendo às normas de segurança contra incêndio do Corpo de Bombeiros.

Art. 114 - Para efeito de ventilação, a central de gás deverá:

- I - ter ventilação natural e eficiente para proporcionar a diluição de vazamentos, evitando a concentração do GLP a níveis de explosão;
- II - ter na porta de acesso, sinalização com os dizeres: "Inflamável" e "Proibido Fumar".

## SEÇÃO VI

### SISTEMA HIDRÁULICO

Art. 115 - As instalações hidráulicas estarão sujeitas às normas da ABNT estabelecidas para a instalação desses serviços, à regulamentação específica da concessionária dos serviços de abastecimento de água e, quando for exigido o sistema hidráulico preventivo, às normas de segurança contra incêndio do Corpo de Bombeiros.

Parágrafo Único - A ligação provisória e/ou definitiva deverá ser precedida da apresentação do alvará de construção e do certificado fornecido pela Prefeitura à concessionária desse serviço.

## SEÇÃO VII

### ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS

Art. 116 - A instalação do equipamento de coleta de esgotos sanitários e águas pluviais estarão sujeita às normas da ABNT e à regulamentação específica do órgão municipal competente.

§ 1º - Deverá ser assegurado o perfeito acesso físico para a manutenção e os reparos do sistema de esgoto sanitário.

§ 2º - É vedada, em qualquer hipótese, a utilização das galerias de águas pluviais, bem como o sistema de drenagem pluvial (sarjetas e vias públicas), para o escoamento do esgoto sanitário “in natura”.

§ 3º - O sistema a ser adotado para o tratamento das águas servidas deverá atender aos padrões indicados pelo órgão competente, sendo adequado às características do teste de infiltração, bem como do nível do lençol freático existente, comprovados pelo interessado.

§ 4º - A concessão do Laudo de Vistoria Técnica Final da edificação deverá ser precedida de vistoria de execução do sistema de tratamento, deixado a descoberto a fim de comprovação da solução exigida pela Prefeitura.

## **SEÇÃO VIII**

### **ILUMINAÇÃO E ENERGIA**

**Art. 117 -** A instalação do equipamento de distribuição de energia elétrica nas edificações estará sujeito às normas da ABNT e à regulamentação específica da concessionária de energia.

**Parágrafo Único -** A ligação provisória e/ou definitiva deverá ser precedida da apresentação do alvará de construção e/ou do Laudo de Vistoria Técnica Final fornecida pela Prefeitura, à concessionária desse serviço.

## **SEÇÃO IX**

### **COMUNICAÇÃO**

**Art. 118 -** A instalação de equipamentos de rede telefônica estará sujeita às normas da concessionária, sendo obrigatória a instalação de tubulação, armários e caixas para serviços telefônicos em todas as edificações.

**Parágrafo Único -** A ligação provisória e/ou definitiva deverá ser precedida da apresentação do alvará de construção e/ou do Laudo de Vistoria Técnica Final fornecida pela Prefeitura à concessionária desse serviço.

## **SEÇÃO X**

### **CONDICIONAMENTO AMBIENTAL**

**Art. 119 -** A instalação do equipamento de condicionamento de ar estará sujeita às normas técnicas oficiais.

**Parágrafo Único -** Nos compartimentos em que for instalado ar condicionado poderá ser dispensada a abertura de vãos para o exterior, exceto em edifícios destinados à habitação.

## SEÇÃO XI

### INSONORIZAÇÃO

Art. 120 - As edificações deverão receber tratamento acústico adequado, de modo a não perturbar o bem-estar público ou particular, com sons ou ruídos de qualquer natureza, que ultrapassem os níveis máximos de intensidade permitidos pela legislação específica.

Parágrafo Único - Instalações causadoras de vibrações ou choques deverão ter tratamento acústico para prevenir incômodos à vizinhança.

## SEÇÃO XII

### INCÊNDIO

Art. 121 - Independente do número de pavimentos ou da área construída, todas as edificações deverão ter um sistema de segurança contra incêndios, de acordo com as disposições técnicas e normas do Corpo de Bombeiros, exceto as edificações residenciais.

Art. 122 - Em qualquer caso deverão ser atendidos os detalhes construtivos e a colocação de peças especiais do sistema preventivo de incêndio, de acordo com as normas e padrões fornecidos pelo Corpo de Bombeiros.

Art. 123 - Independente das exigências deste Código, em relação às instalações preventivas de incêndio, os edifícios existentes de utilização coletiva, tais como: as escolas, os hospitais, as casas de saúde, as enfermarias, as casas de diversão, as fábricas e os grandes estabelecimentos comerciais, etc., ficam sujeitos a adotar, em benefício da segurança do público, as medidas que forem julgadas convenientes pelo Corpo de Bombeiro ou pela Prefeitura Municipal.

## SEÇÃO XIII

### PÁRA - RAIOS

Art. 124 - O Corpo de Bombeiros exigirá a instalação de pára-raios nas edificações classificadas nestas normas, excetuando-se das exigências as residências privativas (multifamiliar) e as comerciais (mercantil e comercial) até 3 (três) pavimentos (medidos do logradouro público ou da via interior) e a área total construída não superior a 750,00 m<sup>2</sup> (setecentos e cinqüenta metros quadrados),

§ 1º - O sistema de pára-raios, deve ser parte integrante do projeto das instalações elétricas, contendo sua especificação, localização, área de atuação e sistema de aterramento.

§ 2º - A instalação será obrigatória também em depósitos de explosivos e inflamáveis e em torres e chaminés elevadas.

Art. 125 - Nas edificações onde será exigida a instalação de pára-raios, deverão ser observadas as seguintes prescrições:

- I. Não é permitida a permanência de explosivos ou inflamáveis próximo das instalações.
- II. Todas as extremidades expostas deverão ser delineadas por condutores que, todos ligados entre si, e, mais ainda as partes metálicas externas dos prédios e da cobertura, devem ser ligadas a terra.
- III. As hastes com pontas para pára-raios devem ser colocadas nos pontos da construção mais ameaçados, tais como, pontos de terraço, aspígoes, cumeeiras, chaminés e semelhantes.
- IV. Quando a construção possuir mais de um pára-raio, deverão as respectivas hastes ser ligadas entre si por meio de um mesmo condutor, o qual será conectado ao condutor de descida, que seguirá sempre que possível como em todos os outros casos, o caminho mais curto a terra.
- V. Nas coberturas cujas cumeeiras forem de grande extensão deverão ser dispostas várias hastes, guardando entre si uma distância tal que os "cones de proteção" respectivos encerram todo o prédio.
- VI. As pontas dos pára-raios deverão ficar acima da cobertura a uma

altura nunca inferior a 1m (um metro).

- VII. Os prédios com mais de 300m<sup>2</sup> (trezentos metros quadrados) de área exposta, terão 2 (dois) condutores de descida e, para cada 200m<sup>2</sup> (duzentos metros quadrados) a mais, um condutor deverá ser acrescentado.
- VIII. Os edifícios que possuírem estrutura metálica deverão Ter as diversas partes componentes dessa estrutura ligadas entre si a terra, de acordo com Normas Técnicas.
- IX. Em fábricas ou depósitos de explosivos ou inflamáveis, todas as massas metálicas internas deverão ser ligadas a terra inclusive os móveis.
- X. Os canos d'água galvanizados deverão ter a própria ligação à terra.
- XI. Os condutores deverão ser de cordoalha de cobre nu ou cabo de diâmetro não inferior à 3mm (três milímetros), colocados o mais longe possível das massas metálicas inferiores e dos fios de instalação elétrica, devendo-se evitas ângulos ou curvas fechadas.
- XII. Sempre que possam sofrer ações mecânicas, os condutores devem ser protegidos, devendo no caso, esta proteção ser metálicas e o condutor descido ser ligado pelo menos dois pontos ao elemento de proteção.
- XIII. Em locais onde possa ser atacado quimicamente, deverá o condutor-terra ser revestido por material apropriado resistente ao ataque.
- XIV. Quando o solo for de argila ou semelhante, a ligação a terra poderá ser feita conforme Normas Técnicas.
- XV. Quando o solo for de areia, saibro ou pedra, a ligação a terra far-se-á como no item anterior e será complementada com fitas metálicas. Uma placa de cobre de 0,40 m<sup>2</sup> (quarenta centímetros) enterrada à 2m (dois metros) de profundidade, no mínimo.
- XVI. Quando se verificar uma camada de rocha de pequena profundidade se localiza no lugar da ligação a terra, dever-se-á enterrar fitas em valor de 4m (quatro metros) de comprimento e profundidade de 0,90cm, distribuídos uniformemente em torno da rocha.

Parágrafo Único – A instalação dos pára-raios deverá obedecer ao que determina as normas próprias vigentes, sendo da interia responsabilidade do instalador a obediência às mesmas.

## **TÍTULO VI**

### **EDIFICAÇÕES**

#### **CAPÍTULO I**

##### **CLASSIFICAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS**

Art. 126 - Classificam-se os compartimentos da edificação, segundo sua destinação e o tempo estimado de permanência humana em seu interior, em:

- I. de permanência prolongada;
- II. de permanência transitória;
- III. especiais;
- IV. sem permanência.

#### **SEÇÃO I**

##### **COMPARTIMENTOS DE PERMANÊNCIA PROLONGADA**

Art. 127 - São compartimentos de permanência prolongada:

- I. quartos e salas em geral;
- II. locais de trabalho: lojas, escritórios, oficinas e indústrias;
- III. salas de aula e laboratórios didáticos;
- IV. salas de leitura e bibliotecas;
- V. laboratórios, enfermarias, ambulatórios e consultórios;
- VI. cozinhas;
- VII. refeitórios, bares e restaurantes;
- VIII. locais de reunião e salão de festas;
- IX. locais fechados para a prática de esportes e de ginástica.

## SEÇÃO II

### COMPARTIMENTOS DE PERMANÊNCIA TRANSITÓRIA

Art. 128 - São considerados compartimentos de permanência transitória:

- I. escadas e seus patamares, rampas e seus patamares e suas respectivas antecâmaras;
- II. patamares de elevadores;
- III. corredores e passagens;
- IV. átrios e vestíbulos;
- V. banheiros, lavabos e instalações sanitárias;
- VI. depósitos, despejos, rouparias e adegas;
- VII. vestiários e camarins;
- VIII. lavanderias e áreas de serviço.

## SEÇÃO III

### COMPARTIMENTOS ESPECIAIS

Art. 129 - São considerados compartimentos especiais:

- I. auditórios e anfiteatros;
- II. cinemas, teatros e salas de espetáculos;
- III. museus e galerias de arte;
- IV. estúdios de gravação, rádio e televisão;
- V. laboratórios fotográficos, cinematográficos e de som;
- VI. centros cirúrgicos e salas de raios x;
- VII. salas de computadores, transformadores e telefonia;
- VIII. locais para ducha e saunas;
- IX. garagens;
- X. instalações para serviços de copa em edificações destinadas ao comércio e serviços.

## SEÇÃO IV

### COMPARTIMENTOS SEM PERMANÊNCIA

**Art. 130** - Os compartimentos sem permanência são aqueles que não se destinam à permanência humana, perfeitamente caracterizados no projeto.

**Art. 131** - Os compartimentos com outras destinações ou particularidades especiais serão classificados com base na similaridade com os usos listados nos Artigos; 127, 128 e 129 e observadas as exigências de higiene, salubridade e conforto de cada função ou atividade.

## CAPÍTULO II

### DIMENSÕES MÍNIMAS DOS COMPARTIMENTOS DA EDIFICAÇÃO

**Art. 132** - Todos os compartimentos deverão ter forma e dimensões adequadas a sua função ou à atividade que comportem.

**Art. 133** - Os compartimentos de permanência prolongada deverão ter no plano do piso, formato capaz de conter um círculo com diâmetro mínimo de 2,40 m (dois metros e quarenta centímetros) e área mínima de 9,00 m<sup>2</sup> (nove metros quadrados), exceto a cozinha cuja área mínima poderá ser de 4,00 m<sup>2</sup> (quatro metros quadrados).

**Art. 134** - As áreas mínimas dos demais tipos de compartimento serão fixadas, segundo a destinação ou atividade, de acordo com o quadro I anexo e integrante desta Lei.

**Art. 135** - Os compartimentos de permanência prolongada deverão ter pé-direito mínimo de 2,40 m (dois metros e quarenta centímetros) exceto as cozinhas e os compartimentos de permanência transitória que poderão ter 2,20 m (dois metros e vinte centímetros), conforme o previsto no quadro I anexo e integrante desta Lei.

**§ 1º** - Os pés-direitos mais altos, exigidos para a destinação ou atividades previstas no título XIII desta Lei, são consideradas exceções.

**§ 2º** - O pé-direito mínimo será obrigatório apenas na parte correspondente à área mínima obrigatória para o compartimento; na parte excedente à área mínima não será obrigatório pé-direito mínimo.

Art. 136 - Os banheiros, lavabos e instalações sanitárias deverão:

- I. ter área mínima de 2,00 m<sup>2</sup> (dois metros quadrados) e conter, no mínimo, um vaso sanitário, uma pia e um chuveiro, quando na edificação residencial houver apenas um compartimento para essas instalações;
- II. ter área mínima de 1,50 m<sup>2</sup> (um metro e cinqüenta centímetros) e conter no mínimo, um vaso sanitário, uma pia e um chuveiro em um deles, quando na edificação houver mais de um compartimento para essas instalações;
- III. situar-se, quando não no mesmo andar dos compartimentos a que servirem, em andar imediatamente superior ou inferior. Nesse caso, para o cálculo das instalações sanitárias obrigatórias, será computada a área total dos andares servido pelo mesmo conjunto de sanitários.

Parágrafo Único - Toda edificação de uso público deverá ter, no mínimo, um sanitário apropriado ao deficiente físico, com todos os acessórios (espelhos, saboneteiras e outros) ao seu alcance, os dispositivos auxiliares de apoio, a largura suficiente para a mobilidade de cadeira de rodas, uma abertura de acesso de no mínimo 0,80 m (oitenta centímetros) e a dimensão interna mínima de 1,05 m (um metro e cinco centímetros) para portas abrindo para fora.

Art. 137 - O número de instalações sanitárias nas edificações não residenciais será definido em regulamento específico, de acordo com o uso, porte, atividade e fluxo de pessoas provável.

## **TÍTULO VII**

### **CONFORTO AMBIENTAL**

#### **CAPÍTULO I**

#### **PADRÕES CONSTRUTIVOS**

Art. 138 - Todas as edificações de utilização humana, de qualquer categoria funcional, deverão satisfazer as condições mínimas de conforto ambiental e de higiene estabelecidas nesta Lei.

§ 1º - As condições de conforto ambiental e de higiene das edificações são definidas por padrões construtivos caracterizados por situações-limite e por padrões mínimos de desempenho quanto a iluminação artificial, desempenho térmico dos elementos da construção e tratamento acústico.

§ 2º - O Município admitirá demonstrações dos padrões de desempenho mencionados, desde que estejam respaldados por normas técnicas legais e por procedimentos técnico-científicos comprovados.

## SEÇÃO I

### ILUMINAÇÃO

Art. 139 - As aberturas de iluminação e insolação dos compartimentos classificam-se em:

- I. abertura do tipo lateral, quando situados em planos verticais ou inclinados até 30º (trinta graus) em relação a vertical (janelas em paredes, mansardas, planos iluminantes tipo "shed" e lanternins).
- II. abertura do tipo zenital, quando situados em coberturas (domos e coberturas de vidro, acrílico e telha de plástico, transparentes ou translúcida) ou em planos inclinados além de 30º (trinta graus) em relação à vertical.

§ 1º - A área das aberturas, em metros quadrados, será definida pelas dimensões do vão que comporta a esquadria ou o painel iluminante.

§ 2º - O índice de janela de um compartimento é dado pela relação entre a área total das aberturas que atendem e a área da superfície do piso, em metros quadrados, representando pela seguinte fórmula:

$$J = \frac{AL + AZ}{S}$$

Onde, J é o índice de janela, AL é área total das aberturas laterais, AZ a área das aberturas zenitais e S é a área total do piso do compartimento.

§ 3º - O índice mínimo de janela é de  $J = 1/6$  (um sexto) para os compartimentos de permanência prolongada e de  $1/8$  (um oitavo) para os compartimentos de permanência transitória.

§ 4º - Não serão computadas, para efeito de cálculo do índice de janelas, as áreas de aberturas situadas abaixo de um plano hipotético, paralelo ao piso e a 0,80m (oitenta centímetros) de altura.

Art. 140 - As áreas mínimas de abertura de iluminação não poderão ser

**Art. 141 -** A profundidade dos compartimentos de uso prolongado, em relação ao plano de aberturas laterais terá, no máximo 3 (três) vezes o pé-direito.

**§ 1º -** Quando o pé-direito não for constante, será adotada a média aritmética do pé-direito para efeito da aplicação desta relação.

**§ 2º -** Havendo janelas em duas paredes contíguas em canto, a profundidade poderá ser acrescida em 50% (cinquenta por cento), desde que a área das aberturas da superfície de iluminação principal não ultrapasse 2/3 (dois terços) da área total das aberturas. A janela da superfície secundária não poderá estar a uma distância superior à altura do menor pé-direito do compartimento da parede dos fundos.

**§ 3º -** Compartimentos com janelas em paredes opostas poderão ter sua profundidade duplicada, desde que a área das aberturas da superfície de iluminação principal não ultrapasse 2/3 (dois terços) da área total das aberturas.

**§ 4º -** Não haverá limite de profundidade para recintos iluminados pela cobertura, desde que a distância horizontal da projeção de uma abertura até o ponto do piso mais afastado não ultrapasse o menor pé-direito do recinto.

**Art. 142 -** Áreas de iluminação são aquelas no interior do lote, não edificadas para as quais se voltam as aberturas para iluminação, insolação e ventilação.

**§ 1º -** Os limites das áreas de iluminação são definidos pelas divisas com lotes vizinhos e pelos planos das paredes das edificações.

**§ 2º -** As áreas de iluminação classificam-se em:

- abertas, quando limitadas em dois lados;
- semi-abertas, quando limitadas em três lados;
- fechadas, quando limitadas em quatro lados.

**§ 3º -** A dimensão mínima de uma área de iluminação será de 1,50m<sup>2</sup> (um metro quadrado e meio) e sua área mínima 9,00 m<sup>2</sup> (nove metros quadrados).

**§ 4º -** Os compartimentos das residências poderão ser ventilados e aerados através de aberturas para pátios internos, cujas dimensões não deverão estar abaixo dos seguintes índices:

- até 02 pavimentos: diâmetro mínimo do círculo inscrito de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) sem beiral e 2,00m (dois metros) com beiral, com área mínima de 4,00 m<sup>2</sup> (quatro metros quadrados);

- b. acima de 2 pavimentos: diâmetro mínimo do círculo inscrito de 2,00m (dois metros), com área mínima de 6,0 m<sup>2</sup> (seis metros quadrados).

§ 5º - As laterais livres de áreas abertas e semi-abertas e fechadas deverão satisfazer os requisitos mínimos indicados no quadro II anexo e integrantes à presente Lei:

## SEÇÃO II

### VENTILAÇÃO NATURAL

Art. 143 - As aberturas de ventilação poderão ou não estar integradas às janelas de iluminação e insolação.

Art. 144 - A área das aberturas de ventilação deverá ser de, no mínimo, 1/12 (um doze avos) da área do piso para os compartimentos de permanência prolongada e 1/16 (um dezesseis avos) para os de permanência transitória.

§ 1º - A área de ventilação - quando integrada a abertura de iluminação - não será acrescida à de iluminação, desde que suas partes móveis não sejam opacas.

§ 2º - As aberturas de passagem não serão computadas para efeito deste Artigo, exceto quando darem acesso a galerias comerciais e lojas.

Art. 145 - As aberturas de ventilação deverão ter controles de vazão de ar, que possibilitem a vedação completa do vão.

§ 1º - As aberturas poderão ser fixas, para ventilação permanente, quando servirem áreas comuns de centros comerciais e "shopping centers", pavilhões industriais ou de exposição, ginásio de esporte, depósito e armazéns e edificações provisórias.

§ 2º - Garagens coletivas e instalações poluentes, prejudiciais ao conforto, bem-estar e saúde de seus ocupantes terão aberturas fixas e permanentes para renovação do ar.

Art. 146 - Será admitida uma ventilação zenital por clarabóias, chaminés ou similar, quando houver aberturas laterais de entrada de ar, aberturas em portas serão toleradas, quando protegidas por grelhas, persianas ou venezianas fixas.

Art. 147 - A ventilação de lojas por área comum de galerias abertas será tolerada, desde que estas tenham aberturas em ambas as extremidades, sejam

lineares e que sua extensão não exceda a 100 m (cem metros).

**Art. 148** - A ventilação por poços verticais, dutos horizontais ou área de ventilação será tolerada para compartimentos de permanência transitória ou quando usada como complemento da ventilação de compartimentos de permanência prolongada.

**§ 1º** - Os poços verticais para ventilação deverão:

- estar ligados, na base, à área de pilotis aberta ou a compartimento com ventilação permanente. Quando isto não for possível, será tolerada uma ligação ao exterior, por duto da mesma seção do poço;
- permitir a inscrição de um círculo de 1,00 m (um metro) de diâmetro em qualquer de seus trechos;
- ter revestimento interno liso sem comportar cabos, canalizações, estrangulamento da seção por elementos estruturais e tubos de queda;
- ter abertura de saída de 0,50m (cinquenta centímetros) acima do pontos mais altos do edifício.

**§ 2º** - Os dutos horizontais para ventilação deverão:

- ter proteção contra o alojamento de animais;
- ter abertura para o compartimento ventilado igual à menor largura do compartimento e seção igual ou superior à área de abertura;
- ter abertura mínima para o exterior igual a sua seção;
- ter altura mínima de 0,20m (vinte centímetros);
- ter comprimento máximo de 6,00m (seis metros) exceto no caso de abrir para o exterior em extremidades opostas.

**Art. 149** - Instalações geradoras de gases, vapores e partículas em suspensão, deverão ter sistema de exaustão mecânica, sem prejuízo de outras normas legais pertinentes à higiene e segurança do trabalho.

### **SEÇÃO III**

#### **ISOLAMENTO TÉRMICO**

**Art. 150** - Todos os compartimentos de permanência prolongada deverão ter forro, quando coberto por telhados. Não sendo o forro possível de ser instalado, as telhas deverão receber isolamento térmico fixado ou aplicado imediatamente abaixo de sua superfície.

Parágrafo Único - O forro e o isolamento poderão ser interrompidos em trechos destinados à iluminação e a ventilação zenital.

## SEÇÃO IV

### IMPERMEABILIZAÇÃO

Art. 151 - Todas as superfícies externas das edificações deverão receber acabamento impermeável à água.

## SEÇÃO V

### ISOLAMENTO ACÚSTICO

Art. 152 - Os pisos de separação entre pavimentos de unidades autônomas, com espessura total inferior a 0,15m (quinze centímetros), deverão receber tratamento acústico contra ruídos de impacto.

Art. 153 - É vedada a ligação por aberturas diretas, entre locais ruidosos e áreas de escritório, lazer, estar ou locais que exijam condições ambientais de tranqüilidade. Se necessária, a ligação deverá ser através de antecâmaras, vestíbulos ou circulações adequadamente tratadas.

Art. 154 - Recintos destinados a reuniões, palestras, auditórios e similares, com capacidade para mais de 60 (sessenta) pessoas deverão manter uma relação mínima de volume da sala/espectador, em função da capacidade, conforme o quadro abaixo:

Cálculo da Capacidade de uma Sala Segundo a Relação Volume Sala/Espectador.

Relação Número de Espectadores	Volume Sala/Espectador
0 - 60	35 m <sup>3</sup> / pessoa
60 - 150	40 m <sup>3</sup> / pessoa
150 - 500	50 m <sup>3</sup> / pessoa
500 - 1000	60 m <sup>3</sup> / pessoa
acima de 1000	80 m <sup>3</sup> / pessoa

Art. 155 - As paredes externas das edificações e paredes divisórias de unidades autônomas deverão ter desempenho térmico e acústico equivalentes aos de uma parede de tijolos inteiros revestidos em ambas as faces, e espessura mínima 0,25 m (vinte e cinco centímetros).

Art. 156 - A apresentação de projeto acústico é obrigatória quando a edificação for destinada à atividade que produza ruído.

Parágrafo Único - Os níveis de intensidade de ruídos serão medidos em decibéis, verificados pelo órgão competente.

## **TÍTULO VIII**

### **COMPLEMENTOS DA EDIFICAÇÃO**

#### **CAPÍTULO I**

##### **VEDAÇÃO DE TERRENOS NO ALINHAMENTO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS**

Art. 157 - São consideradas vedações no alinhamento predial dos logradouros públicos, os muros, muretas, gradis, floreiras, cercas vivas, ou qualquer outro elemento que defina o alinhamento predial do imóvel.

§ 1º - O muro, elemento construtivo situado no alinhamento predial do terreno, construído com material que vede a visão, terá altura máxima de 1,20m (um metro e vinte centímetros) em relação ao nível do passeio, à exceção do muro de arrimo, que poderá ter altura necessária para sustentar o desnível de terra entre o alinhamento do logradouro e o terreno a ser edificado.

§ 2º - Os gradis poderão ter altura superior a 1,20m (um metro e vinte centímetros).

§ 3º - A vedação acima do muro de arrimo terá altura máxima de 1,00m (um metro), quando em material que vede a visão, podendo ter altura superior quando for gradil.

§ 4º - A mureta, muro baixo, com altura de 0,40m (quarenta centímetros), construída em geral para anteparo ou proteção.

Art. 158 - As vedações situadas no alinhamento do logradouro público em terrenos de esquina, deverão estar dispostas de modo a deixar livre um canto

chanfrado de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros) perpendicular à bissetriz do ângulo formado pelos alinhamentos dos logradouros.

Art. 159 - Em terrenos com edificações de uso residencial é facultativo a construção de vedação no alinhamento dos logradouros públicos e nas divisas laterais, na faixa do recuo frontal devendo o recuo ser ajardinado.

Art. 160 - Em terrenos com edificações de uso não residencial é obrigatória a construção de vedação no alinhamento dos logradouros públicos, exceto no caso em que o recuo obrigatório seja totalmente ajardinado com tratamento paisagístico, e com acessos de veículos e pedestres definidos, de forma a não permitir a utilização desta área para qualquer atividade.

Art. 161 - Em terrenos sem vedação, as divisas e o alinhamento do logradouro público deverão ser demarcados com elementos que permitam a identificação de todos os seus limites.

Art. 162 - Em casos especiais, envolvendo segurança pública e da população a altura e o tipo de vedação serão definidos pelos órgãos competentes do Poder Municipal.

Art. 163 - É obrigatória a construção de vedação no alinhamento predial dos terrenos não edificados.

Art. 164 - Em zonas em que forem permitidas construções no alinhamento predial, os terrenos com suas testadas parcialmente edificadas ou sem edificação deverão obedecer ao disposto nos Artigos 157, 158, 161 e 162.

## **CAPÍTULO II**

### **MEIO-FIOS E PASSEIOS**

Art. 165 - O rebaixamento do meio-fio para acesso e saída de veículos ficará sujeito ao disposto em regulamento específico.

Art. 166 - É obrigatória a construção e reconstrução, pelos proprietários dos terrenos edificados ou não, dos passeios de logradouros dotados de meio-fio, em toda a extensão das testadas.

Art. 167 - O passeio em logradouro público, na frente de terrenos edificados ou não, obedecerá ao padrão definido pelo órgão competente e às seguintes disposições.

- I. não poderão ter degraus ou rampas de acesso as edificações;

- II. deverá ser plano do meio-fio até o alinhamento, ressalvada a inclinação de 2% (dois por cento) para o escoamento de águas pluviais.
- III. deverá ser revestido com material antiderrapante.

### **CAPÍTULO III**

#### **MARQUISES**

**Art. 168** - A marquise, cobertura leve em balanço construída sobre o acesso de porta, janela ou escada interna na fachada frontal da edificação construída no alinhamento predial em zonas onde são permitidas, deverá:

- I. avançar, no máximo até 1/3 (um terço) do espaço compreendido entre o alinhamento predial e o meio fio;
- II. ter altura mínima livre de 2,80m (dois metros e oitenta centímetros) a partir do ponto mais alto do passeio;
- III. permitir o escoamento das águas pluviais somente para dentro dos limites do lote;
- IV. ser totalmente em material incombustível e resistente à ação do tempo;
- V. permitir a visibilidade de placas de nomenclatura ou numeração e não prejudicar a arborização e a iluminação públicas.

**Art. 169** - A marquise na fachada frontal de edificação, recuada do alinhamento predial, deverá:

- I. avançar, no máximo, até 0,60m (sessenta centímetros) sobre o recuo frontal obrigatório;
- II. ser encostada na edificação, não poderão ter colunas de apoio na parte que avança sobre o recuo obrigatório;
- III. ter altura mínima livre de 2,80m (dois metros e oitenta centímetros) em relação ao nível do piso, sob sua projeção horizontal.

### **CAPÍTULO IV**

#### **PÉRGULAS**

**Art. 170** - A pérgula, estrutura horizontal composta de vigamento regular ou em grelha, sustentada por pilares, que se constrói como um teto vazado, poderá localizar-se sobre aberturas de iluminação, ventilação e insolação de compartimentos e não terá sua projeção incluída na taxa de ocupação e de

coeficiente de aproveitamento máximo do lote desde que:

- I. tenha parte vazada, uniformemente distribuída por metros quadrados correspondentes a, no mínimo, 70% (setenta por cento) da área de sua projeção horizontal;
- II. essa parte vazada não tenha qualquer dimensão inferior a 1,0 (uma) vez a altura de nervura;
- III. somente 10% (dez por cento) da extensão do pavimento de sua projeção horizontal seja ocupada por colunas de sustentação.

Parágrafo Único - as pérgulas que não obedecerem ao disposto neste artigo serão consideradas áreas cobertas para efeito de observância de recuo, taxa de ocupação e iluminação de compartimentos.

## CAPÍTULO V

### BALANÇO DE FACHADAS, SACADAS, BALCÕES, VARANDAS, SALIÊNCIAS E BEIRAIS

Art. 171 - Fachadas de construções no alinhamento - onde permitidas - não poderão ser em balanço sobre o logradouro público, à exceção de saliências e beirais. Essas saliências e beirais estarão sujeitas às seguintes condições:

- I. na parte correspondente ao pavimento térreo não poderá haver qualquer saliência até 2,80m (dois metros e oitenta centímetros) acima do nível mais alto do passeio;
- II. deverão formar apenas molduras ou motivos arquitetônicos e não poderão constituir área de piso com no máximo 0,40m (quarenta centímetros).

Parágrafo Único - Nos logradouros, onde forem proibidos as construções no alinhamento, os balanços de fachada, as sacadas, os balcões, as varandas, as saliências e os beirais poderão avançar, no máximo 0,60m (sessenta centímetros), sobre o recuo frontal obrigatório e deverão ter altura mínima - à exceção das saliências - de 2,80m (dois metros e oitenta centímetros), em relação ao piso imediatamente abaixo.

Art. 172 - Em fachadas laterais e de fundos, nenhum elemento arquitetônico poderá avançar, no limite do afastamento mínimo obrigatório, exceto os beirais que poderão avançar até uma distância máxima de 0,70m (setenta centímetros) das divisas.

Art. 173 - As partes da edificação - terraços, balcões, varandas e outras que

não forem vedadas por paredes externas - deverão dispor de guarda-corpo de proteção contra quedas, de acordo com os seguintes requisitos:

- I. altura mínima de 0,90m (noventa centímetros) a contar do nível do pavimento;
- II. vãos com pelo menos uma das dimensões igual ou inferior a 0,10m (dez centímetros) se o guarda-corpo for vazado;
- III. material rígido capaz de resistir ao empuxo horizontal de 80 kgf/m<sup>2</sup> (oitenta quilogramas por metro quadrado), aplicado no seu ponto mais desfavorável.

## **CAPÍTULO VI**

### **PISCINAS**

Art. 174 - As piscinas deverão ter:

- I. estrutura adequada para resistir às pressões da água incidentes sobre suas paredes e fundo e, quando enterradas, sobre o terreno circundante;
- II. paredes de fundo revestidas com material impermeável e de superfície lisa;
- III. equipamento para tratamento e renovação da água.

Parágrafo Único - Piscinas de uso coletivo estão sujeitas à Legislação Sanitária específica.

## **CAPÍTULO VII**

### **TOLDOS**

Art. 175 - Toldos, coberturas leves, removíveis, sem vedações laterais, ligando blocos ou prédios entre si, ou cobrindo acessos entre o alinhamento e as entradas do prédio, em zonas onde é exigido o recuo obrigatório, deverão satisfazer os seguintes requisitos:

- I. a área coberta máxima não poderá exceder 25% (vinte e cinco por cento) da área de recuo frontal;
- II. o pé direito mínimo deverá ser de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros);
- III. o afastamento mínimo das divisas laterais será de 0,25m (vinte e cinco centímetros).

Art. 176 - Em zonas onde são permitidas edificações no alinhamento predial,

os toldos poderão estender-se em toda a testada do lote, desde que:

- I. tenham altura livre mínima de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros);
- II. tenham dispositivo de recolhimento e retração;
- III. sua face externa deverá ter um afastamento mínimo de 1/3 (um terço) entre o alinhamento predial e o meio fio;
- IV. não poderão possuir pontos de apoio sobre o passeio.

Parágrafo Único - Os toldos quando fixos deverão atender ao disposto no Título VIII, Capítulo III - Marquises.

## **CAPÍTULO VIII**

### **PORTARIAS, GUARITAS, ABRIGOS E BILHETERIAS**

Art. 177 - Portarias, guaritas e abrigos para guarda - independentes da edificação e de caráter removível - poderão situar-se em faixas de recuo mínimo obrigatório, desde que não ultrapassem a área máxima de 4,00m<sup>2</sup> (quatro metros quadrados).

Art. 178 - Bilheterias, justificadas pela categoria da edificação, deverão satisfazer os seguintes requisitos:

- I. acesso defronte a cada bilheteria, com largura mínima de 0,90m (noventa centímetros), dotado de corrimão com extensão mínima de 3,00m (três metros), para separação de filas;
- II. distância mínima de 4,00m (quatro metros) entre os acessos e as portas principais de entrada do público e as faixas de circulação de veículos.

Art. 179 - Em edificações onde o acesso de veículos for unicamente através de passagem controlada por guarita ou portaria, esta deverá estar situada a no mínimo 5,00m (cinco metros) do alinhamento predial atendida regulamentação específica que dispõe sobre estacionamento e garagens.

## **CAPÍTULO IX**

### **PUBLICIDADE AO AR LIVRE**

Art. 180 - Considera-se publicidade ao ar livre a mensagem veiculada através de letreiros ou anúncios, afixados em local visível da edificação, exposto ao público,

fazendo referência a produtos, serviços ou atividades.

§ 1º - Letreiros são as indicações na própria edificação onde a atividade é exercida, contendo apenas o nome do estabelecimento, sua marca ou logotipo, atividade principal, endereço e telefone.

§ 2º - Anúncios são indicações de produtos, serviços ou atividades, por meio de placas, cartazes, painéis ou similares, colocados em local diverso de onde a atividade é exercida ou no próprio local, quando as referências excederem o disposto no parágrafo anterior.

**Art. 181** - As demais condições referentes ao licenciamento de publicidade ao ar livre serão estabelecidas em regulamentação própria.

## **CAPÍTULO X**

### **CERCAS ELÉTRICAS**

**Art. 182** - A partir da vigência desta Lei, todas as cercas destinadas à proteção de perímetros (edificações ou terrenos) e dotadas de tensão elétrica no âmbito do Município de Vitória serão classificadas como energizadas.

**Art. 183** - As empresas e pessoas físicas que se dediquem à fabricação, projeto, instalação e manutenção de cercas energizadas deverão possuir registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – (CREA).

Parágrafo único. A instalação e a manutenção poderão ter como responsável um técnico industrial na área elétrica.

**Art. 184** - Será obrigatória, em todas as instalações de cercas energizadas, a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – (ART).

**Art. 185** - O Executivo, por meio do órgão competente, procederá a fiscalização das instalações de cercas energizadas no Município.

**Art. 186** - As cercas energizadas deverão obedecer, na ausência de Normas Técnicas Brasileiras – (ABNT), às normas técnicas editadas pela International Eletrotechnical Commission – (IEC) que regem a matéria.

Parágrafo único. A obediência às Normas Técnicas de que trata este artigo deverá ser objeto de declaração expressa do técnico responsável pela instalação

e/ou manutenção, que responderá por eventuais informações inverídicas.

**Art 187** - A intensidade da tensão elétrica que percorre os fios condutores de cerca energizada não poderá matar nem ocasionar nenhum efeito patofisiológico perigoso a qualquer pessoa que porventura venha a tocar nela, de acordo com a Norma NBR (estabelecimento de segurança aos efeitos da corrente elétrica no corpo humano) da ABNT.

**Art 188** - Os elementos que compõem as cercas energizadas (eletrificador, fio, isolador, haste de fixação e outros similares) só poderão ser comercializados e/ou instalados no âmbito do Município de Vitória se possuírem certificado em organismo de certificação de produto credenciado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO.

**Art. 189** - A resistência do material dos fios energizados deve permitir a sua ruptura por alicate do Corpo de Bombeiros.

**Art. 190** - É proibida a instalação de cercas energizadas a menos de três metros dos recipientes de gás liquefeito de petróleo, conforme NBR 13523 (Central Predial de GLP – Gás Liquefeito de Petróleo) da ABNT.

**Art. 191** - Os isoladores utilizados no sistema devem ser fabricados com material de alta durabilidade não-hidroscópicos e com capacidade de isolamento mínima de dez quilowatts.

**Parágrafo único.** Mesmo na hipótese de utilização de estrutura de apoio ou suporte dos arames de cerca energizada fabricada em material isolante é obrigatória a utilização de isoladores com as características exigidas no "caput" deste artigo.

**Art. 192.** É obrigatória a instalação de placas de advertência a cada quatro metros no lado da via pública e a cada dez metros nos demais lados da cerca energizada.

**§ 1º** - Deverão ser colocadas placas de advertência nos portões e/ou portas de acesso existentes ao longo da cerca e em cada mudança de sua direção.

**§ 2º** - As placas de advertência de que trata o "caput" deste artigo deverão possuir dimensões mínimas de dez centímetros por vinte centímetros e ter seu texto e símbolos voltados para ambos os lados da cerca energizada.

**§ 3º** - A cor do fundo das placas de advertência deverá ser amarela.

**§ 4º** - O texto mínimo das placas de advertência deverá ser: Cuidado, cerca elétrica!

§ 5º - As letras mencionadas no parágrafo anterior deverão ser de cor preta e ter as dimensões mínimas de:

- I – dois centímetros de altura;
- II – meio centímetro de espessura.

§ 6º - É obrigatória a inserção, na mesma placa de advertência, de símbolo que possibilite, sem margem de dúvidas, a interpretação de um sistema dotado de energia elétrica que pode provocar choque.

§ 7º - Os símbolos mencionados no parágrafo anterior deverão ser de cor preta.

Art. 193 - Os arames utilizados para a condução da corrente elétrica na cerca energizada deverão ser do tipo liso, vedada a utilização de arames farpados ou similares.

Art. 194 - Sempre que a cerca energizada for instalada na parte superior de muros, grades, telas ou outras estruturas similares, a altura mínima do primeiro fio energizado deverá ser de dois metros e meio em relação ao nível do solo da parte externa do perímetro cercado se na vertical, ou dois metros e vinte centímetros do primeiro fio em relação ao solo se instalada inclinada em 45 graus para dentro do perímetro.

Art. 195 - Sempre que a cerca possuir fios de arame energizado desde o nível do solo, estes deverão ser separados da parte externa do imóvel e cercados por estruturas (telas, muros, grades ou similares).

Parágrafo único. O espaçamento horizontal entre os arames energizados e outras estruturas deverá situar-se na faixa de dez a vinte centímetros ou corresponder a espaços superiores a um metro.

Art. 196. Sempre que a cerca energizada estiver instalada em linhas divisórias de imóveis, deverá haver a concordância expressa dos proprietários destes com relação à referida instalação.

Parágrafo único. Na hipótese de haver recusa, por parte dos proprietários dos imóveis vizinhos, na instalação do sistema de cerca energizada em linha divisória, aquela só poderá ser instalada com ângulo de 45 graus máximo de inclinação para dentro do imóvel beneficiado.

Art. 197 - A empresa ou o técnico instalador, sempre que solicitados pela fiscalização do Município, deverão comprovar, por ocasião da instalação as

Parágrafo único. Para os efeitos de fiscalização, estas características técnicas deverão estar de acordo com os parâmetros fixados no Art 187 desta Lei.

## ARTIGO V

### DA APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES

Art. 188. As normas técnicas de que falam os arts. 186 e 187, bem como as normas de fiscalização, aplica-se ao território do Município de Campo Largo, ressalvadas as normas de competência da União, da Federação, do Estado e das respectivas subdelegacias.

Art. 189. As normas técnicas de que falam os arts. 186 e 187, bem como as normas de fiscalização, aplica-se ao território do Município de Campo Largo, ressalvadas as normas de competência da União, da Federação, do Estado e das respectivas subdelegacias.

Art. 190. As normas técnicas de que falam os arts. 186 e 187, bem como as normas de fiscalização, aplica-se ao território do Município de Campo Largo, ressalvadas as normas de competência da União, da Federação, do Estado e das respectivas subdelegacias.

Art. 191. As normas técnicas de que falam os arts. 186 e 187, bem como as normas de fiscalização, aplica-se ao território do Município de Campo Largo, ressalvadas as normas de competência da União, da Federação, do Estado e das respectivas subdelegacias.

Art. 192. As normas técnicas de que falam os arts. 186 e 187, bem como as normas de fiscalização, aplica-se ao território do Município de Campo Largo, ressalvadas as normas de competência da União, da Federação, do Estado e das respectivas subdelegacias.

Art. 193. As normas técnicas de que falam os arts. 186 e 187, bem como as normas de fiscalização, aplica-se ao território do Município de Campo Largo, ressalvadas as normas de competência da União, da Federação, do Estado e das respectivas subdelegacias.

Art. 194. As normas técnicas de que falam os arts. 186 e 187, bem como as normas de fiscalização, aplica-se ao território do Município de Campo Largo, ressalvadas as normas de competência da União, da Federação, do Estado e das respectivas subdelegacias.

Art. 195. As normas técnicas de que falam os arts. 186 e 187, bem como as normas de fiscalização, aplica-se ao território do Município de Campo Largo, ressalvadas as normas de competência da União, da Federação, do Estado e das respectivas subdelegacias.

Art. 196. As normas técnicas de que falam os arts. 186 e 187, bem como as normas de fiscalização, aplica-se ao território do Município de Campo Largo, ressalvadas as normas de competência da União, da Federação, do Estado e das respectivas subdelegacias.

## TÍTULO IX

### NORMAS ESPECÍFICAS

#### CAPÍTULO I

##### CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Art. 198 - As edificações, de acordo com as atividades nelas desenvolvidas e com suas categorias funcionais, classificam-se em:

- I. edificações residenciais;
- II. edificações comerciais, de serviços e industriais;
- III. edificações destinadas a locais de reunião e afluência de público;
- IV. edificações especiais;
- V. complexos urbanos;
- VI. mobiliário urbano;
- VII. edificações para o alojamento e o tratamento de animais.

Art. 199 - Edificações nas quais se desenvolva mais de uma atividade, de uma ou mais categorias funcionais, deverão satisfazer os requisitos próprios de cada atividade.

§ 1º - As normas específicas aplicam-se à edificação no seu todo, quando de uso exclusivo para uma atividade, ou ainda, a cada uma de suas partes destinadas a atividades específicas.

§ 2º - Nos empreendimentos que englobem atividades residenciais de hospedagem ou outras quaisquer, deverão ter sempre acesso próprio independente para as edificações destinadas a residência ou hospedagem das demais atividades.

Art. 200 - Toda edificação, à exceção das habitações unifamiliares deverá oferecer condições de acesso aos deficientes físicos, em cadeira de rodas ou com aparelhos ortopédicos, atendendo a regulamentação específica.

Parágrafo Único - Todos os locais de acessos, circulação e utilização por deficientes deverão ter, de forma visível, o símbolo internacional do acesso.

Art. 201 - Edifícios de uso público são todas as edificações destinadas ao atendimento da população em geral e, edifícios públicos são os ocupados por

**Art. 202** - O Poder Executivo Municipal poderá decretar prazos e usos compulsórios para a execução de obras de edificação em terrenos com área superior a 1.000m<sup>2</sup> (mil metros quadrados), desde que situados no interior da malha urbana ou contígua a essa, fazendo valer o princípio constitucional da função social da propriedade, mesmo que em tais terrenos existam edificações e se estas estiverem desocupadas, sub-utilizadas ou em estado de abandono.

**Art. 203** - Toda edificação executada por iniciativa privada em terreno público municipal, sob concessão de uso ou outra modalidade de permissão será incorporada ao patrimônio do Município em um prazo, de no máximo 10 (dez) anos, contados a partir da conclusão da obra, podendo ser, a critério da Prefeitura, renovada a concessão por novo período, incluindo-se no termo a edificação, desde que seja o uso dado ao imóvel de relevante interesse da comunidade usuária e essa não apresente condições sócio-econômicas para se restabelecer em imóvel privado.

## **CAPÍTULO II**

### **EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS**

**Art. 204** - As edificações residenciais - destinadas à habitação permanente de uma ou mais famílias - classificam-se em:

- I. unifamiliares, destinadas à residência de uma só família;
- II. coletivas, destinadas à residência de mais de uma família;
- III. conjuntos residenciais ou agrupamentos residenciais, conjuntos de cinco ou mais unidades residenciais, ou mais de dois blocos de edifícios de habitação coletiva, implantados num mesmo terreno.

## **SEÇÃO I**

### **UNIFAMILIAR - CASA**

**Art. 205** - Toda casa, edificação organizada, dimensionada e destinada à habitação unifamiliar, deverá ter ambientes para repouso, alimentação, serviços e higiene, conjugados ou não, perfazendo uma área mínima de uso de 20,00m<sup>2</sup> (vinte metros quadrados).

## SEÇÃO II

### EDIFICAÇÕES COLETIVAS

Art. 206 - As edificações coletivas serão sob forma de condomínio onde, a cada unidade imobiliária corresponde uma fração ideal do terreno.

Art. 207 - A casa geminada, edificação destinada a duas unidades residenciais, cada uma com acesso exclusivo, constituindo, no seu aspecto externo, uma unidade arquitetônica homogênea, não implicando simetria bilateral - deverá ter, pelo menos, uma das seguintes características:

- I. paredes externas total ou parcialmente contíguas ou comuns;
- II. superposições total ou parcial de pisos.

Parágrafo Único - A parede comum das casas geminadas deverá ser em alvenaria até a altura da cobertura, de acordo com o disposto no Art. 82.

Art. 208 - Edifício de habitação coletiva é a edificação que comporta mais de duas unidades residenciais autônomas, agrupadas verticalmente, com áreas comuns de circulação interna e acesso ao logradouro público.

Art. 209 - As edificações para habitação coletiva deverão ter, pelo menos, compartimentos, ambientes ou locais para:

- I. unidade residencial unifamiliar;
- II. acesso e circulação de pessoas;
- III. instalações de serviços;
- IV. acesso e estacionamento de veículos;
- V. área de recreação e equipamento comunitário.

Art. 210 - As partes de uso comum, tais como os saguões de prédios e de unidades residenciais, os corredores e as escadas - dos edifícios de habitação coletiva deverão obedecer ao disposto no Quadro I, anexo e integrante desta Lei.

Art. 211 - Edificações destinadas a quatinete, apartamentos de quarto e sala, ou conjugados, deverão atender ao disposto nos Artigos 188, 189, 190 e 191.

### SEÇÃO III

#### CONJUNTOS HABITACIONAIS OU AGRUPAMENTOS RESIDENCIAIS

Art. 212 - Os conjuntos habitacionais ou agrupamentos residenciais, conjuntos de cinco ou mais unidades, ou mais de dois blocos de edifícios para habitação coletiva, implantados num mesmo terreno, podendo resultar, ou não, em parcelamento, classificam-se em:

- I. Casas em série perpendiculares ao alinhamento predial, com paredes contíguas ou não, cuja ligação com a via pública se faz através de corredor de acesso interno ao lote;
- II. Casas em série, paralelas ao alinhamento predial, contíguas ou não, cuja ligação com a via pública se faz através de cada unidade;
- III. Grupo de edifícios de habitação coletiva, constituído pelo conjunto de dois ou mais edifícios de habitação coletiva, com área de uso comum;
- IV. Agrupamentos mistos formados por conjuntos de edificações descritas nos incisos I, II, III, compondo uma unidade urbanística integrada.

Art. 213 - Qualquer conjunto habitacional ou agrupamento residencial deverá estar de acordo com o traçado do Sistema Viário Básico, com as diretrizes urbanísticas e de preservação ambiental determinadas pelo Município, com a Lei de Zoneamento e Uso do Solo, e com as demais disposições relativas ao parcelamento do solo e parâmetros estabelecidos por regulamento específico, de modo a garantir a adequada integração com a estrutura urbana existente.

Parágrafo Único - A implantação de conjuntos habitacionais em glebas não originárias de loteamento urbano aprovado pelo Município e sujeitas a diretriz de arruamento, devem atender as disposições urbanísticas exigidas para loteamento de acordo com legislação específica.

### CAPÍTULO III

#### EDIFICAÇÕES COMERCIAIS, DE SERVIÇOS E INDUSTRIAS

Art. 214 - Edificações comerciais, de serviços e industriais são as destinadas à armazenagem e venda de mercadorias, à prestação de serviços profissionais, técnicos, burocráticos, de manutenção, de reparo e de manufaturas em escala artesanal ou industrial e classificam-se em:

- I. lojas;
- II. escritórios;
- III. edifícios de escritórios;
- IV. centro comercial e "shopping center";
- V. edificações destinadas à hospedagem;
- VI. edificações para serviços de abastecimento, alimentação e recreação;
- VII. edificações para serviços específicos ligados à rede viária;
- VIII. edificações para serviços e comércios especiais de estética e venda de medicamentos;
- IX. edificações para indústrias, oficinas e depósitos.

Art. 215 - As atividades a serem instaladas em edificações comerciais e de serviços deverão satisfazer às seguintes exigências:

- I. não causar incômodo ou comprometer a segurança, a higiene e a salubridade das demais atividades;
- II. se for utilizada força motriz, suas eventuais vibrações não poderão ser perceptíveis no lado externo das paredes de divisa da própria unidade imobiliária ou nos pavimentos das unidades vizinhas;
- III. não produzir ruído que ultrapasse os limites máximos admissíveis, medido no vestíbulo, passagem ou corredor de uso comum, junto à porta de acesso da unidade imobiliária;
- IV. não produzir fumaça, poeira ou odor acima dos limites admissíveis.

## SEÇÃO I

### LOJAS

Art. 216 - Loja representada pelo edifício ou parte de um edifício destinado à venda de mercadorias deverá ter no mínimo compartimentos, ambientes ou locais para:

- I. venda, atendimento ao público, exercício de atividade profissional;
- II. instalações sanitárias;
- III. acesso e estacionamento de veículos, dependo do porte e conforme regulamento específico.

## SEÇÃO II

### ESCRITÓRIOS

Art. 217 - Escritório é a edificação ou parte dela na qual se desenvolvem trabalhos intelectuais ou de prestação de serviços, deverá ter, pelo menos, compartimentos, ambientes ou locais para:

- I. trabalho ou prestação de serviços;
- II. instalações sanitárias;
- III. acesso e estacionamento de veículos, dependendo do porte e conforme regulamento específico.

## SEÇÃO III

### EDIFÍCIO DE ESCRITÓRIO

Art. 218 - Edifício que abriga várias unidades de escritórios de prestação serviços profissionais, burocráticos ou técnicos, com áreas comuns de circulação interna e acesso ao logradouro público, deverá ter, pelo menos, compartimentos, ambientais ou locais para:

- I. trabalho;
- II. instalações sanitárias;
- III. acesso e circulação de pessoas;
- IV. estacionamento de veículos.

Art. 219 - As partes de uso comum dos edifícios de escritórios, sanguões principal e secundário do prédio, corredores e escadas, deverão obedecer ao disposto no Quadro I, anexo e integrante desta Lei.

## SEÇÃO IV

### CENTRO COMERCIAL E “SHOPPING CENTER”

Art. 220 - A edificação que compreende um centro comercial planejado, composto por estabelecimentos destinados ao comércio e à prestação de serviços, galeria coberta ou não, vinculados a uma administração unificada, deverá possuir, pelo menos, compartimentos, ambientais ou local para:

- I. lojas;
- II. escritórios;
- III. instalações sanitárias;
- IV. acessos e circulação de pessoas;
- V. estacionamento de veículos;
- VI. áreas de carga e descarga.

Art. 221 - Os acessos ou galerias, compreendendo vestíbulos e corredores, ainda que localizados em pisos superiores ou inferiores, quando servirem a locais de venda, atendimento ao público, exercício de atividades profissionais deverão satisfazer as seguintes exigências:

- I. largura mínima de 1/10 (um décimo) do comprimento da galeria, medido de cada entrada até o local de venda, de atendimento ao público ou de outras atividades mais distantes da entrada, tendo, no mínimo 4,00m (quatro metros);
- II. declividade máxima do piso de 6% (seis por cento);
- III. do cálculo da largura mínima exigida serão descontados quaisquer obstáculos existentes (pilares, saliências, escadas rolantes);
- IV. balcões, guichês e outras instalações deverão distar no mínimo 2,00m (dois metros) da linha correspondente à largura mínima exigida.

## SEÇÃO V

### EDIFICAÇÕES DESTINADAS A HOSPEDAGEM

Art. 222 - As edificações destinadas à permanência temporária, com serviços comuns, classificam-se, conforme suas características e finalidades, em:

- I. hotéis;
- II. pousadas, casas de pensão, hospedarias e pensionatos;

- III. apart-hotel, hotel-residência;
- IV. motéis;
- V. "camping";
- VI. colônia de férias.

**Art. 223** - As edificações para hospedagem deverão ter, pelo menos, compartimentos, ambientais ou locais para:

- I. recepção ou espera;
- II. quartos de hóspedes;
- III. instalações sanitárias;
- IV. acesso e circulação de pessoas;
- V. serviços;
- VI. acesso e estacionamento de veículos;
- VII. área de recreação, no caso de apart-hotel, hotel residência, "camping" e colônia de férias.

**Art. 224** - Os hotéis deverão ter além do exigido no artigo anterior, salas de estar ou de visitas, local para refeições, copa, cozinha, despensa, lavanderia, vestiário de empregados e escritório para o encarregado do estabelecimento.

**Art. 225** - As pousadas e outras modalidades similares de hospedagem deverão ter, pelo menos, os compartimentos para sala de refeições e cozinha.

**Art. 226** - Os apart-hotéis ou hotéis-residência, edificações ou conjunto de edificações destinadas ao uso residencial transitório, deverão ter suas unidades autônomas de hospedagem constituídas de no mínimo quarto, instalações sanitárias e cozinha.

**Art. 227** - Nos motéis, edificações com características horizontais, cada unidade de hospedagem deve ser constituída de, no mínimo, quarto e instalação sanitária, podendo dispor de uma garagem abrigo ou vaga para estacionamento.

**Art. 228** - O "camping" área de acampamento para barracas e "trailers", deverão obedecer ao disposto no Art. 207, à exceção de quartos de hóspedes.

**Art. 229** - A colônia de férias - edificação ou conjunto de edificações destinadas à hospedagem temporária, complementadas por equipamento esportivo, de lazer, recreativo e cultural - deverá obedecer o disposto no Art. 207.

## SEÇÃO VI

### EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, RECREAÇÃO E ABASTECIMENTO

Art. 230 - As edificações para comércio ou serviços de alimentação destinados à venda e consumo de produtos comestíveis, à prestação de serviços recreativos e a outras atividades que requeiram instalações, equipamentos ou acabamentos especiais, classificam-se em:

- I. bar, botequim e congêneres;
- II. restaurante;
- III. lanchonete e congêneres;
- IV. boate, clube noturno, discoteca de espetáculos, café-concerto, salão de baile e restaurante dançante.

Art. 231 - As edificações ocupadas pelas atividades referidas no artigo anterior nas quais se deposite ou se trabalhe com produtos "in natura", ou nas quais se faça manipulação, preparo e guarda de alimentos não poderão ter vãos abertos, direta e livremente para galerias, corredores, átrios ou outros acessos comuns ou coletivos. As aberturas se necessárias, deverão ter vedação, ainda que móvel, que se mantenham permanentemente fechadas.

Art. 232 - As edificações para o exercício dessas atividades deverão ter, no mínimo, compartimentos, ambientes ou locais para:

- I. venda, atendimento ao público e consumo;
- II. instalações sanitárias e vestiários;
- III. acesso e circulação de pessoas;
- IV. serviços;
- V. acesso e estacionamento de veículos, dependendo do porte e conforme regulamento específico.

Art. 233 - Nesses estabelecimentos, os compartimentos destinados ao trabalho, fabricação, manipulação, cozinha, despensa, depósito de matéria-prima, de gêneros ou à guarda de produtos acabados e similares deverão ter os pisos, as paredes e pilares, os cantos e as aberturas revestidas com material impermeável.

Art. 234 - Os compartimentos destinados à permanência de público, sem aberturas externas, deverão ter ventilação mecânica com uma tiragem mínima de volume de ar de 45,00 m<sup>3</sup> (quarenta e cinco metros cúbicos) por hora e por pessoa.

Art. 235 - Os compartimentos de preparo de alimentos deverão ter sistema de

Art. 236- Despensa ou depósito de gêneros alimentícios deverão ser ligados à cozinha.

Art. 237 - As edificações destinadas à atividades de abastecimento são:

- I. supermercado e hipermercado;
- II. mercado;
- III. confeitaria e padaria;
- IV. açougue e peixaria;
- V. mercearia, empório e quitanda.

Parágrafo único - Essas edificações deverão ter, no mínimo, compartimentos, ambientes ou locais para:

- a. venda e atendimento ao público;
- b. instalações sanitárias e vestiários;
- c. acesso e circulação de pessoas;
- d. serviços;
- e. acesso e estacionamento de veículos, dependendo do porte e conforme regulamento específico.

Art. 238 - Nos supermercados e hipermercados além das normas Municipais pertinentes, o acondicionamento, a exposição e a venda dos gêneros alimentícios estarão sujeitos a normas de proteção à higiene e à saúde dos órgãos estaduais e federais competentes.

§ 1º - Estabelecimentos do gênero deverão dispor de compartimento próprio para depósito dos recipientes de lixo, com capacidade para armazena-lo por dois dias, localizado na parte de serviços, com acesso fácil e direto aos veículos de coleta pública.

§ 2º - Os acessos para carga e descarga deverão ser independentes dos acessos destinados ao público.

Art. 239 - Mercados, edificações com espaços individualizados, abertos para áreas comuns de livre circulação pública de pedestres, destinados à venda de gêneros alimentícios e outras mercadorias, em bancas ou boxes, deverão dispor de:

- I. acessos e circulação para os boxes sujeitos ao disposto no Art. 204;
- II. bancas, boxes e demais compartimentos para depósitos e comercialização de mercadorias terão pisos e paredes revestidos de material durável, liso impermeável e resistente a lavagens freqüentes além de estarem dotados de ralos;

- III. câmaras frigoríficas para armazenamento de carnes e peixes, frios, laticínios e outros gêneros terão capacidade mínima de 2,00 m<sup>3</sup> (dois metros cúbicos) para cada banca ou boxe.
- IV. compartimento próprio para depósito dos recipientes de lixo com capacidade para o recolhimento de dois dias localizado na parte de serviços com acesso fácil e direto aos veículos de coleta pública.

**Art. 240 - As confeitarias e padarias - edificações ou parte de edificações destinadas à fabricação e comercialização de massas alimentícias estarão sujeitas às normas estabelecidas para as lojas no Artigo 198 e para a indústria de produtos alimentícios no Artigo 259.**

**Art. 241 - Os açouques e peixarias deverão ter compartimentos, para a exposição, venda, atendimento ao público e desossa quando necessário.**

**Art. 242 - Os açouques e peixarias deverão ter:**

- I. pisos e paredes em material resistente, durável e impermeável;
- II. balcões com tamos impermeabilizados com material liso e resistente, provido de anteparo para evitar o contato do consumidor com a mercadoria.

**Art. 243 - Mercearias, empórios e quitandas deverão ter compartimentos para exposição, venda, atendimento ao público, retalho e manipulação de mercadorias.**

**Art. 244 - Estabelecimentos onde se trabalhe com produtos "in natura" ou haja manipulação ou preparo de gêneros alimentícios deverão ter compartimento exclusivo para esse fim e que satisfaça as condições previstas para cada modalidade.**

## **SEÇÃO VII**

### **EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS ESPECÍFICOS LIGADOS À REDE VIÁRIA**

**Art. 245 - Os serviços específicos ligados à rede viária são prestados em edificações que implicam em interferência direta no fluxo dos veículos e dependências da rede viária, abrangendo:**

- I. posto de abastecimento de veículos;

- II. posto de serviços, lavagem e lava-rápido;
- III. auto-cine e lanchonete serv-car;
- IV. edifício-garagem e estacionamento.

**Art. 246** - Os postos de abastecimento de veículos destinados à comercialização no varejo, de combustíveis, óleos lubrificantes autônomos - deverão ter, no mínimo, compartimentos, ambientes ou locais para:

- I. acesso e circulação de pessoas;
- II. acesso e circulação de veículos;
- III. abastecimento;
- IV. instalações sanitárias;
- V. vestiários;
- VI. administração.

**Art. 247** - O Município através do órgão competente, exigirá medidas especiais de proteção e isolamento, para a instalação de postos de abastecimento, considerando:

- I. o sistema viário e as possíveis perturbações no tráfego;
- II. o possível prejuízo à segurança, ao sossego e à saúde dos moradores do entorno;
- III. os efeitos poluidores, de contaminação e de degradação do meio ambiente.

**Art. 248** - As edificações destinadas a posto de abastecimento além do disposto nesta Lei, deverão obedecer a regulamentação específica.

**Art. 249** - Os postos de abastecimento à margem das rodovias estarão sujeitos ainda às Normas Federais e Estaduais, quanto à localização em relação às pistas de rolamento e às condições mínimas do acesso.

**Art. 250** - Instalação e depósitos de combustíveis ou inflamáveis obedecerão às normas técnicas específicas.

**Art. 251** - São permitidas, em posto de abastecimento e serviço, outras atividades complementares, desde que não caracterizem a atividade principal e não transgridam a Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo e que cada atividade atenda a parâmetros próprios.

**Art. 252** - Os postos de serviços de veículos, os lava-rápidos destinados à prestação de serviços de lavagem e lubrificação de veículos deverão ter, no mínimo, compartimentos, ambientes ou locais para:

- I. acesso e circulação de pessoas;

- II. boxes de lavagem;
- III. acesso e circulação de veículos;
- IV. instalações sanitárias;
- V. administração;
- VI. área de estacionamento;
- VII. vestiários.

**Art. 253** - As edificações destinadas a posto de serviços de lavagem e lava rápido, além do disposto nesta Lei, deverão atender a regulamentação específica.

**Art. 254** - Auto-cines e lanchonetes "serv car" - complexos de edificações ou instalações para acesso e estacionamento de veículos, com atendimento de clientela nos veículos, ao ar livre - deverão ter compartimento, ambientes ou locais para:

- I. venda, atendimento ao público e consumo;
- II. instalação sanitária;
- III. serviços;
- IV. acesso e circulação de pessoas;
- V. acesso e circulação de veículos;
- VI. estacionamento de veículos.

**Art. 255** - As edificações para auto-cine e lanchonete serv car além do disposto nesta Lei deverão atender o disposto em regulamento específico.

**Art. 256** - Os estacionamentos ou edifícios garagens edificações destinadas, no todo, ou em parte bem definida, ao estacionamento de veículos, sem vinculação com outras atividades e com vagas para exploração comercial - deverão ter compartimentos, ambientes ou locais para:

- I. recepção e espera do público;
- II. acesso e circulação de pessoas;
- III. acesso e circulação de veículos;
- IV. estacionamento ou guarda de veículos;
- V. instalações sanitárias;
- VI. administração e serviços.

**§ 1º** - Os edifícios-garagem deverão ter ventilação permanente através de vãos, em pelo menos, duas faces opostas, correspondendo a um mínimo de  $1/12$  (um doze avos) da área. A ventilação poderá ser através de equipamento de renovação de ar, com capacidade mínima de  $30.00m^3$  (trinta metros cúbicos) por hora e por veículo, distribuindo uniformemente, pela área do estacionamento.

**§ 2º** - Deverá ser demonstrada graficamente a distribuição, localização e dimensionamento das vagas, a capacidade do estacionamento ou edifício-garagem

§ 3º - As instalações para serviços, abastecimento de veículos e eventuais depósitos de inflamáveis estão sujeitas às normas.

Art. 257- Eventuais lanchonetes ou bares instalados em edifícios-garagem não poderão ter abertura ou comunicação direta com as áreas de acesso, circulação ou estacionamento de veículos e estarão sujeitos às normas específicas da atividade.

Art. 258 - É vedado o uso do passeio para estacionamento ou circulação de veículos, sendo nele permitido apenas o acesso ao terreno.

## SEÇÃO VIII

### EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ESTÉTICA E VENDA DE MEDICAMENTOS

Art. 259 - Os estabelecimentos destinados à prestação de serviços de higiene e estética e ao comércio específico desses artigos e de medicamentos, segundo sua finalidade classificam-se em:

- I. farmácias;
- II. hidrofisioterapia;
- III. cabeleireiro e barbeiro.

Art. 260 - O funcionamento dos estabelecimentos de prestação de serviços e de comércio específico de medicamentos de higiene, quando à manipulação e higiene é regido pelo Código Sanitário do Estado e pela Secretaria Municipal competente.

Art. 261 - As farmácias deverão ter, pelo menos, compartimentos, ambientes ou locais para:

- I. recepção a atendimento ao público;
- II. manipulação de medicamentos e aplicação de injeções;
- III. instalações sanitárias;
- IV. acesso e estacionamento de veículos, dependendo do porte e conforme regulamento específico.

Art. 262 - As edificações destinadas a hidro fisioterapia deverão ter, pelo menos, compartimentos, ambientes ou locais para:

- I. recepção;
- II. espera a atendimento ao público;
- III. instalações sanitárias;
- IV. exercícios e tratamento;
- V. acesso a estacionamento de veículos.

Art. 263 - As edificações ou parte delas, destinadas a institutos ou salões de beleza, cabeleireiros e barbeiros, deverão ter, pelo menos, compartimentos, ambientes ou locais para:

- I. recepção, espera e atendimento ao público;
- II. salão para execução dos serviços;
- III. instalação sanitária;
- IV. acesso e estacionamento de veículos, dependendo do porte e conforme regulamento específico.

## **SEÇÃO IX**

### **EDIFICAÇÃO PARA INDÚSTRIAS, OFICINAS E DEPÓSITOS**

Art. 264 - As edificações destinadas a abrigar atividades industriais, de oficinas e de armazenagem podem ser:

- I. galpão ou barracão, edificação coberta e fechada em pelo menos, três faces, caracterizada por amplo espaço central;
- II. telheiro: edificação de espaço único, constituída por uma cobertura e respectivos apoios, com pelo menos três laterais abertas;
- III. nave industrial, edificação caracterizada por amplo espaço, com um mínimo de barreiras visuais, condições uniformes de ventilação e iluminação, destinada a fins industriais;
- IV. silo, edificação destinada a depósito de gêneros agrícolas - cereais, forragens verdes e similares - sem permanência humana.

Art. 265 - As atividades desenvolvidas em oficinas - serviços de manutenção restauração, reposição, troca ou consertos - não poderão ultrapassar os limites máximos admissíveis de ruído, vibrações e poluição do ar, por fumaça, poeira ou calor.

Art. 266 - A edificação destinada a oficina deverá ter, no mínimo,

- I. trabalho, venda ou atendimento ao público;
- II. instalações sanitárias;
- III. serviços;
- IV. acesso e circulação de pessoas;
- V. acesso e estacionamento de veículos.

§ 1º - As edificações, ou parte delas, para oficinas não poderão ter acesso coletivo ou comum a outras.

§ 2º - Nas edificações destinadas à oficinas, os efluentes deverão sofrer tratamento prévio de acordo com as normas estabelecidas pelo órgão municipal competente.

Art. 267 - As edificações para depósito - destinadas ao armazenamento de produtos - deverão ter no mínimo, compartimentos, ambientes ou locais para:

- I. armazenamento;
- II. instalações sanitárias;
- III. serviços;
- IV. acesso e circulação de pessoas;
- V. acesso e estacionamento de veículos;
- VI. pátio de carga e descarga.

Art. 268 - As edificações para indústrias em geral destinadas a atividades de extração ou transformação de substâncias em novos bens ou produtos, por métodos mecânicos ou químicos, mediante força motriz deverão ter, no mínimo, compartimentos, ambientes ou locais para:

- I. recepção, espera ou atendimento ao público;
- II. instalações sanitárias;
- III. trabalho;
- IV. armazenagem;
- V. administração e serviços;
- VI. acesso e circulação de pessoas;
- VII. acesso e estacionamento de veículos;
- VIII. pátio de carga e descarga;

Art. 269 - As edificações, ou parte delas, destinadas a atividades industriais não poderão ter acesso de uso comum ou coletivo com outras atividades;

Art. 270 - Indústrias com área construída total superior a 500,00 m<sup>2</sup> (quinhentos metros quadrados) deverão ter compartimentos para cozinha, copa,

refeições, ambulatório e local coberto para lazer, conforme regulamentação do Ministério do Trabalho.

**Parágrafo único** - Os compartimentos referidos neste artigo poderão ser distribuídos por setores ou andares, ou integrar conjuntos de funções afins, desde que sejam respeitadas as proporcionalidades e áreas mínimas de cada função. Não poderão ter comunicação direta com o local de trabalho, administrativo, vestiários e sanitários.

**Art. 271** - Compartimentos, ambientes ou locais para equipamentos, manipulação ou armazenagem de inflamáveis ou explosivos deverão ser adequadamente protegidos - tanto as instalações quanto os equipamentos, conforme as normas técnicas oficiais e as disposições do Corpo de Bombeiros.

**Art. 272** - Instalações especiais de proteção ao meio ambiente deverão ser previstas, conforme a natureza do equipamento utilizado no processo industrial de matéria-prima, ou do produto de seus resíduos, de acordo com as disposições do órgão competente.

**Art. 273** - Se a atividade exigir o fechamento das aberturas, o compartimento deverá ter dispositivo de renovação de ar ou de ar condicionado.

**Art. 274** - Conforme a natureza da atividade, o piso que suportar a carga de máquinas e equipamentos não poderá transmitir vibrações, acima dos níveis admissíveis, aos pisos contínuos ou edificações vizinhas.

**Art. 275** - As indústrias de produtos alimentícios deverão ter compartimentos independentes para fabricação, manipulação, acondicionamento, depósito de matéria-prima ou de produtos, e outras atividades acessórias.

**§ 1º** - Os compartimentos destinados à fabricação, manipulação e acondicionamento deverão ter sistema de ventilação mecânica para o exterior ou sistema equivalente.

**§ 2º** - Os compartimentos e instalações destinados ao preparo de produtos alimentícios deverão ser separados das dependências utilizadas para o preparo de componentes não comestíveis.

**§ 3º** - Todos os compartimentos mencionados no "caput" deste Artigo deverão ter portas com dispositivos que as mantenham permanentemente fechados.

**§ 4º** - Para efeito desta Lei, esses compartimentos são considerados de permanência prolongada.

**Art. 276** - As edificações para industrialização de carnes, pescados e

derivados, aí compreendidos matadouros-frigoríficos, matadouros de pequenos e médios animais, charqueados, fábricas de conservas, entrepostos de carnes e derivados - e usinas de beneficiamento de Leite estarão sujeitas às normas do Código Sanitário do Estado, além das disposições Municipais pertinentes.

- I. recebimento, classificação e depósito de matéria-prima e produtos semi-acabados;
- II. laboratório;
- III. fabricação;
- IV. acondicionamento;
- V. câmara de cura;
- VI. câmara frigorífica;
- VII. expedição.

**Art. 277 -** As edificações para a fábrica de pães, massas e congêneres deverão ter instalações, compartimentos ou locais para:

- I. recebimento e depósito da matéria-prima;
- II. fabricação;
- III. acondicionamento;
- IV. expedição.

**Parágrafo Único -** A instalação de equipamentos especializados, além das disposições dos órgãos competentes, deverá obedecer aos seguintes critérios:

- a. fornos munidos de câmaras de dissipação de calor;
- b. chaminés com filtros para retenção de fuligem;
- c. equipamento para mistura de massa e outro causador de ruídos e vibrações deverão estar assentados sobre bases próprias, evitando incômodos à vizinhança;
- d. isolamento térmico ou distância mínima de 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros) entre fornos e paredes de edifício ou dos edifícios vizinhos, inclusive teto.

#### **CAPÍTULO IV**

#### **EDIFICAÇÕES DESTINADAS A LOCAIS DE REUNIÕES E AFLUÊNCIA DE PÚBLICO**

**Art. 278 -** As edificações destinadas a locais de reuniões e afluências de público classificam-se segundo o uso em:

- I. culturais, religiosas e político-partidárias;

- II. recreativo-esportivas;
  - III. assistências e comunitárias;
  - IV. de saúde.

## SEÇÃO I

### EDIFICAÇÕES PARA REUNIÕES CULTURAIS, RELIGIOSAS E POLÍTICO-PARTIDÁRIAS

Art. 279 - Os locais de reunião e atividades culturais, religiosas e político-partidárias com afluência de público, em caráter transitório classificam-se em:

- I. teatro, anfiteatro e auditório;
- II. cinema;
- III. templo;
- IV. capela;
- V. salão de exposição;
- VI. biblioteca;
- VII. museu;
- VIII. centro de convenções.

Art. 280 - As edificações para os fins citados no Artigo anterior deverão ter, no mínimo, compartimentos, ambientes ou locais para:

- I. ingresso ou recepção;
- II. instalação sanitária;
- III. serviços;
- IV. administração;
- V. salas para reunião de público;
- VI. acesso e circulação de pessoas;
- VII. acesso e estacionamento de veículos.

Art. 281 - Os compartimentos ou recintos destinados à platéia, assistência ou auditório, cobertos ou descobertos, deverão ter:

- I. circulação e acesso;
- II. condições de perfeita visibilidade;
- III. locais de espera;
- IV. instalações sanitárias.

Art. 282 - Nas edificações para locais com afluência de público deverão ser observadas as seguintes condições:

- I. os acessos e circulação - corredores, átrios, vestíbulos, escadas e rampas de

uso coletivo, terão largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros) e atenderão as normas técnicas oficiais, as disposições do corpo de bombeiros e desta lei;

- II. as folhas das portas de saída, escadas, rampas e bilheterias, não poderão abrir diretamente sobre o passeio do logradouro, quando permitido edificar no alinhamento predial devendo ter recuo mínimo de 3,00m (três metros) deste alinhamento. As escadas ou rampas de circulação de público serão orientadas na direção do escoamento;
- III. a soma das larguras das portas de acesso deverá ser proporcional à lotação do local, neste caso, os espaços ocupados pelas borboletas, se forem fixas, não será considerado;
- IV. as portas terão largura mínima de 1,20 m (um metro e vinte centímetros), suas folhas deverão abrir sempre para fora e, abertas, não deverão reduzir o espaço dos corredores, passagens, vestíbulos e escadas ou átrios de acesso;
- V. quando tiverem capacidade igual ou superior a 100 (cem) lugares deverão ter, no mínimo, duas portas com largura mínima de 1,00 m (um metro) cada uma, distanciadas de 3,00m (três metros) entre si, abrindo para os espaços de acesso e circulação ou diretamente para o exterior;
- VI. a distribuição e o espaçamento entre mesas, lugares, arquibancadas, cadeiras ou poltronas, instalações, equipamentos, ou aparelhos deverão permitir o escoamento para o exterior, de toda a lotação, em tempo não superior a 10 (dez) minutos;
- VII. a largura dos recintos deverá ser dividida em setores, por passagens longitudinais e transversais, com espaço suficiente para o escoamento da lotação de cada setor. para os setores com lotação igual ou inferior a 150 (cento e cinqüenta) pessoas, sendo que a largura livre e mínima das passagens longitudinais será de 1,20m (um metro e vinte centímetros) e a das transversais de 1,00 m (um metro); para os setores com lotação acima de 150 (cento e cinqüenta) pessoas, haverá um acréscimo nas larguras das passagens longitudinais, à razão de 1,0cm (um centímetro) por lugar excedente, distribuído pelas passagens longitudinais;
- VIII. a lotação máxima de cada setor será de 250 (duzentas e cinqüenta) pessoas, sentadas ou em pé;
- IX. as fileiras não interrompidas por passagens não poderão comportar mais de 20 (vinte) lugares, para pessoas sentadas ou em pé;
- X. as fileiras que tiverem acesso apenas de um lado, terminando junto a paredes, divisões ou outra vedação, não poderão ter mais que 5 (cinco) lugares, para pessoas sentadas ou em pé, à exceção das arquibancadas, que poderão ter até 10 (dez) lugares;
- XI. as poltronas ou assentos, deverão ter espaçamento mínimo entre filas, de 0,90m (noventa centímetros) medindo de encosto a encosto. a largura mínima de poltrona ou assento deverá ser de 0,50 m (cinquenta centímetros);
- XII. as passagens longitudinais deverão ter declividade máxima de 12% (doze por cento); para as declividades superiores, as passagens terão degraus;
- XIII. isolamento e condicionamento acústico;
- XIV. na parte interna, junto às portas, deverá haver um sistema de iluminação de emergência;

- XV. quando destinados a espetáculos, divertimento ou atividades que requeiram o fechamento das aberturas para o exterior, os recintos deverão ter equipamento de renovação de ar ou de ar condicionado, conforme normas técnicas oficiais;
- XVI. se houver iluminação e ventilação através de abertura para o exterior, estas deverão estar orientadas de modo que o ambiente seja iluminado sem ofuscamento ou sombra prejudiciais, tanto para apresentadores como para espectadores;
- XVII. a relação entre a área total das aberturas de iluminação e área do piso do recinto não poderá ser inferior a 1:5 (um para cinco);
- XVIII. 60% (sessenta por cento) da área de iluminação exigida no inciso anterior deverá permitir a ventilação natural permanente.

Art. 283 - Nas casas de espetáculos com lotação superior a 300 (trezentos lugares), à exceção dos de arena, a boca de cena e todas as demais aberturas do palco e suas dependências, inclusive depósitos e camarins, com comunicação para o resto da edificação, deverão ter dispositivos de fechamento imediato (cortina de aço ou similar), em material resistente ao fogo por, no mínimo, 1 h (uma hora), para impedir a propagação de incêndio.

Art. 284 - A lotação do recinto deverá ser anunciada em cartazes bem visíveis, junto a cada porta de acesso, dos lados externo e interno.

## SEÇÃO II

### EDIFICAÇÕES PARA ATIVIDADES RECREATIVO-ESPORTIVAS

Art. 285 - Os locais de reunião, recreativo-esportivos, classificam-se em:

- I. clubes sociais esportivos;
- II. ginásios de esportes e palácios de esportes;
- III. estádios;
- IV. quadras, campos, canchas, piscinas públicas e congêneres;
- V. velódromos;
- VI. hipódromos;
- VII. autódromos, cartódromos, pistas de motocross;
- VIII. academias de ginástica.

Art. 286 - As edificações classificadas no Artigo anterior deverão ter, no mínimo, compartimentos, ambientes ou locais para:

- I. ingresso ou espera;
- II. instalações sanitárias;

- III. refeições;
- IV. serviços complementares da atividade;
- V. administração;
- VI. prática de esporte;
- VII. espectadores;
- VIII. acesso e circulação de pessoas;
- IX. acesso e estacionamento de veículos.

Parágrafo Único - As edificações deverão ter espaços com dimensões adequadas para acomodar deficientes físicos em cadeira de rodas.

Art. 287 - Os aspectos de acesso e circulação - corredores, passagens, átrios, vestíbulos, escadas e rampas, de uso comum ou coletivo - sem prejuízo do disposto nas normas técnicas oficiais e disposições do Corpo de Bombeiros, deverão ter largura mínima de 2,00 m (dois metros).

Art. 288 - No recinto coberto para a prática de esportes, apenas a metade da ventilação natural exigida desta parte poderá ser substituída por equipamento de renovação de ar.

Parágrafo único - A ventilação natural deverá ser obtida por aberturas distribuídas em duas faces opostas do recinto, no mínimo.

Art. 289 - Os espaços descobertos deverão oferecer condições adequadas à prática do esporte a que se destina, sem ofuscamento ou sombras prejudiciais.

Art. 290 - Deverá ser assegurada a correta visão da prática esportiva aos espectadores, situados em qualquer lugar da assistência, em espaços cobertos ou descobertos, pela:

- I. distribuição dos lugares de modo a evitar ofuscamento ou sombra prejudiciais à visibilidade;
- II. conveniente disposição e espaçamento dos lugares.

Art. 291 - As arquibancadas deverão ter as seguintes dimensões:

- I. altura mínima de 0,35m (trinta e cinco centímetros);
- II. altura máxima de 0,45m (quarenta e cinco centímetros);
- III. altura mínima de 0,80m (oitenta centímetros) para a assistência sentada e de 0,40m (quarenta centímetros) para a assistência de pé;
- IV. largura máxima de 0,90m (noventa centímetros) para a assistência em pé.

### **SEÇÃO III**

#### **EDIFICAÇÕES PARA FINS EDUCACIONAIS**

Art. 292 - As edificações para escolas - que abrigam atividades do processo educativo ou instrutivo, público ou privado - conforme suas características e finalidades, podem ser:

- I. pré-escola ou maternal;
- II. escola de arte, ofícios e profissionalizantes do primeiro e segundo graus;
- III. ensino superior;
- IV. ensino não seriado.

Art. 293 - Essas edificações deverão ter, no mínimo, compartimentos, ambientes:

- I. recepção, espera ou atendimento ao público;
- II. instalações sanitárias;
- III. acesso e circulação de pessoas;
- IV. serviços;
- V. administração;
- VI. salas de aula;
- VII. salas especiais para laboratório, leitura e outros fins;
- VIII. esporte e recreação;
- IX. acesso e estacionamento de veículos.

Art. 294 - As edificações destinadas a fins educacionais deverão atender, além do disposto nessa Lei, a regulamentação específica.

Art. 295 - Edificações para ensino livre ou não seriado, caracterizado por cursos de menor duração e aulas isoladas, não estão sujeitas às exigências referentes à área de esporte e recreação.

### **SEÇÃO IV**

#### **EDIFICAÇÕES PARA ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E COMUNITÁRIAS**

Art. 296 - As edificações para atividade assistencial e comunitária, conforme suas características e finalidades, poderão ser:

- I. asilo;
- II. albergue;
- III. orfanato;

Art. 297 - Edificações para asilo e albergue deverão ter, no mínimo, compartimentos, ambientes ou locais para:

- I. acesso e circulação de pessoas;
- II. quartos ou apartamentos;
- III. alojamento;
- IV. sala para consultas médicas e odontológicas;
- V. enfermaria;
- VI. quarto ou enfermaria para isolamento de doenças contagiosas;
- VII. lazer;
- VIII. salas de aula, trabalho ou leitura;
- IX. serviços;
- X. instalações sanitárias;
- XI. acesso e estacionamento de veículos.

## SEÇÃO V

### EDIFICAÇÕES PARA ATIVIDADES DE SAÚDE

Art. 298 - As edificações para atividades de saúde - destinadas à prestação de assistência médico-sanitária e odontológica - conforme suas características e finalidade classificam-se:

- I. posto de saúde;
- II. centro de saúde;
- III. ambulatório geral;
- IV. clínica sem internamento;
- V. clínica com internamento;
- VI. consultório;
- VII. laboratório de análises clínicas, laboratório de produtos farmacêuticos e banco de sangue;
- VIII. hospitais.

Art. 299 - As edificações para atividades de saúde, no todo e em partes, serão regidas por esta Lei observadas ainda as Normas Federais e Estaduais aplicáveis.

Art. 300 - As edificações para postos de saúde - estabelecimentos de

atendimentos primários, destinados à prestação de assistência médico-sanitária, a uma população pertencente a um pequeno núcleo - deverão ter, no mínimo, compartimentos, ambientes ou locais para:

- I. espera;
- II. guarda de material e medicamento;
- III. atendimento e imunização;
- IV. curativos e esterilizações;
- V. serviços de utilidades e material de limpeza;
- VI. sanitários para público e pessoal;
- VII. acesso e estacionamento de veículos.

Art. 301 - As edificações para centro de saúde, definidos como sendo os estabelecimentos de atendimento primário, destinado à prestação de assistência médico-sanitária a uma população determinada, tendo como característica o atendimento permanente por clínicos gerais deverá ter, no mínimo, compartimentos, ambientes ou locais para:

- I. espera;
- II. sanitários para público e pessoal;
- III. registro e arquivo médico;
- IV. administração e material;
- V. consultório médico;
- VI. atendimento de imunização;
- VII. preparo de pacientes e visitantes;
- VIII. curativos e re-hidratação;
- IX. laboratório;
- X. esterilização e roupa limpa;
- XI. utilidade e despejo;
- XII. serviço;
- XIII. acesso e estacionamento de veículos, dependendo do porte e conforme regulamento específico.

Art. 302 - A edificação destinada a abrigar o ambulatório geral - estabelecimento de saúde de nível secundário para prestação de assistência médica ambulatorial e odontológica, inclusive preventiva - deverá ter, no mínimo, os compartimentos, ambientes ou locais para:

- I. espera;
- II. sanitário para público;
- III. registro e arquivo de documentação;
- IV. administração;
- V. consultório com sanitários para clínica obstétrica e ginecológica;
- VI. consultório para clínica médica, pediátrica e odontológica;
- VII. curativos e serviço de esterilização;

- VIII. sala de observação de pacientes, com sanitários anexos;
- IX. despensa para medicamentos;
- X. rouparia;
- XI. serviços;
- XII. depósitos de material de consumo e de material de limpeza;
- XIII. vestiário para pessoal e sanitário anexo, com chuveiro;
- XIV. acesso e estacionamento de veículos.

Art. 303 - A edificação para clínica sem internamento - aquela destinada a consultas médicas, odontológicas ou ambas, com dois ou mais consultórios sem internamento - deverá ter, no mínimo, os compartimentos, ambientes ou locais para:

- I. recepção, espera e atendimento;
- II. acesso e circulação de pessoas;
- III. instalações sanitárias;
- IV. serviços;
- V. administração;
- VI. acesso a estacionamento de veículos.

Art. 304 - A edificação para clínica com internamento - destinada a consultas médicas, odontológicas ou ambas, internamento e dois ou mais consultórios - deverá ter, no mínimo, os compartimentos, ambientes ou locais para:

- I. recepção, espera e atendimento;
- II. acesso e circulação de pessoas;
- III. instalações sanitárias;
- IV. serviços;
- V. administração;
- VI. quartos ou enfermarias para pacientes;
- VII. serviços médico-cirúrgicos;
- VIII. acesso e estacionamento de veículos.

Art. 305 - Consultório - edificação ou parte dela destinada a abrigar um único gabinete médico ou odontológico - deverá ter, no mínimo, os compartimentos, ambientes ou locais para:

- I. espera;
- II. consultório, propriamente dito;
- III. instalações sanitárias.

Art. 306 - Os laboratórios de análises clínicas, definidos como edificações nas quais se fazem exames de tecidos ou líquidos do organismo humano, deverão ter, no mínimo, os compartimentos, ambientes ou locais para:

- I. atendimento de clientes;
- II. coleta de material;
- III. laboratório, propriamente dito;
- IV. administração;
- V. serviços;
- VI. instalações sanitárias;
- VII. acesso e estacionamento de veículos.

Art. 307 - A edificação destinada à fabricação ou manipulação de produtos farmacêuticos deverá ter, no mínimo, os compartimentos para:

- I. manipulação e fabrico;
- II. acondicionamento;
- III. laboratório de controle;
- IV. embalagem de produtos acabados;
- V. armazenamento de produtos acabados e de material de embalagem;
- VI. depósito de matéria prima;
- VII. instalações sanitárias;
- VIII. serviços;
- IX. acesso e estacionamento de veículos.

Art. 308 - Os bancos de sangue deverão ter, no mínimo, locais para:

- I. atendimento de clientes;
- II. coleta de material;
- III. laboratório imuno-dermatológico;
- IV. laboratório sorológico;
- V. esterilização;
- VI. administração;
- VII. instalações sanitárias;
- VIII. serviços;
- IX. acesso e estacionamento de veículos.

Art. 309 - A edificação para hospital - estabelecimento de saúde, de atendimento de nível terciário, de prestação de assistência médica em regime de internação e emergência nas diferentes especialidades médicas - deverá ter, no mínimo, os compartimentos, ambientes ou locais para:

- I. recepção, espera e atendimento;
- II. acesso e circulação;
- III. instalações sanitárias;
- IV. serviços;
- V. administração;

- VI. quartos ou enfermarias para pacientes;
- VII. serviços médico-cirúrgicos e serviços de análise ou tratamento;
- VIII. ambulatório;
- IX. acesso e estacionamento de veículos;
- X. disposição adequada de resíduos hospitalares.

## **CAPÍTULO V**

### **EDIFICAÇÕES ESPECIAIS**

**Art. 310 -** As edificações especiais obedecerão a normas específicas para cada caso, sem prejuízo do cumprimento das normas gerais das edificações e da Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo.

**Art. 311 -** As edificações caracterizadas como especiais são:

- I. parque de exposições;
- II. circos;
- III. parques de diversões;
- IV. quartel, corpo de bombeiros;
- V. penitenciária ou casa de detenção;
- VI. cemitério e crematório;
- VII. capelas mortuárias;
- VIII. depósitos de inflamáveis e explosivos.

### **SEÇÃO I**

#### **PARQUE DE EXPOSIÇÕES**

**Art. 312 -** Parque de Exposição é o conjunto de edificações e outras obras executadas em lugar amplo, destinado à exposição de produtos industriais, agropecuários e outros. Seus pavilhões ou galpões fechados, de caráter permanente ou transitório, obedecerão as seguintes disposições:

- I. são sujeitos ao disposto no Artigo 266 desta Lei, que rege as exigências para locais de reunião e afluência de público;
- II. deverão ter compartimentos próprios para o depósito de recipientes de lixo, com capacidade equivalente ao lixo de 2,0 (dois) dias.

Art. 313 - Será obrigatória a limpeza de área ocupada, quando um pavilhão de caráter transitório for desmontado, incluindo a demolição das instalações sanitárias e a coleta de eventuais sobras de material e do lixo.

## **SEÇÃO II**

### **CIRCO**

Art. 314 - O circo é um recinto coberto, desmontável e de caráter transitório.

Art. 315 - Os circos não poderão ser abertos ao público antes de vistoriados pelo órgão Municipal competente e sem laudo do Corpo de Bombeiros.

Art. 316 - Para o cálculo da capacidade máxima de um circo, serão consideradas 2 (duas) pessoas sentadas por metro quadrado.

Art. 317 - Os circos deverão possuir instalações sanitárias destinadas ao público.

## **SEÇÃO III**

### **PARQUE DE DIVERSÕES**

Art. 318 - A instalação do parque de diversões - lugar amplo, com equipamento mecanizado ou não, com finalidade recreativa -deverá obedecer às seguintes disposições.

- I. equipamentos em material incombustível;
- II. vãos de entrada e saída obrigatórios, proporcionais à lotação;
- III. capacidade de lotação na proporção de uma pessoa por metro quadrado de área livre de circulação.

Art. 319 - O parque de diversões não poderá ser aberto ao público antes de vistoriado pelo órgão municipal competente e sem laudo do Corpo de Bombeiros.

Art. 320 - O parque de diversões deverá possuir instalações sanitárias destinadas ao público.

## **SEÇÃO IV**

### **QUARTÉIS E CORPO DE BOMBEIROS**

**Art. 321** - As edificações destinadas a abrigar quartéis e Corpo de Bombeiros obedecerão às normas que regem a edificação, constantes desta Lei.

## **SEÇÃO V**

### **PENITENCIÁRIA E CASA DE DETENÇÃO**

**Art. 322** - Penitenciária e casa de detenção são estabelecimentos oficiais que abrigam condenados à detenção ou reclusão.

**Art. 323** - As normas para construção de penitenciárias e casas de detenção serão estabelecidas pelo órgão estadual competente e as partes dessas edificações destinadas à administração e serviços serão regidas pelas normas constantes desta Lei.

## **SEÇÃO VI**

### **CEMITÉRIOS, CREMATÓRIOS E CAPELAS MORTUÁRIAS**

**Art. 324** - Os cemitérios e crematórios - locais onde são velados, cremados ou enterrados os mortos - deverão ser construídos em áreas elevadas, na contravertente das águas que possam alimentar poços e outras fontes de abastecimento.

**Art. 325** - Os projetos para implantação de cemitérios e crematórios deverão ser dotados de um sistema de drenagem de águas superficiais, bem como, de um sistema independente para a coleta e tratamento dos líquidos liberados pela decomposição dos cadáveres.

**Art. 326** - Os cemitérios e crematórios deverão ser isolados, em todo seu perímetro, por logradouros públicos ou outras áreas abertas com largura mínima de 15,00 m (quinze metros), em zonas abastecidas por rede de água e de 30,00 m (trinta metros) em zonas não providas de redes.

**Art. 327** - Os cemitérios e crematórios, considerados de utilidade pública

deverão satisfazer as exigências constantes de Legislação Municipal pertinente e as do Código Sanitário do Estado.

Art. 328 - Os cemitérios deverão ter, no mínimo locais para:

- I. administração e recepção;
- II. depósito de materiais e ferramentas;
- III. vestiários e instalações sanitárias para empregados;
- IV. instalações sanitárias para o público, independentes para cada sexo;
- V. sala para velório.

Art. 329 - Os crematórios deverão ter, no mínimo, locais para:

- I. administração;
- II. saguão de entrada;
- III. sala para velório;
- IV. forno crematório;
- V. vestiário e instalações sanitárias para empregados;
- VI. instalações sanitárias para o público, independentes para cada sexo.

Art. 330 - As capelas mortuárias deverão ter, no mínimo, locais para:

- I. sala de vigília;
- II. sala de descanso;
- III. instalações sanitárias para o público, separadas por sexo;
- IV. serviço.

## SEÇÃO VII

### INFLAMÁVEIS E EXPLOSIVOS

Art. 331 - As edificações ou instalações para inflamáveis e explosivos - destinadas à fabricação, manipulação ou depósito de combustíveis, inflamáveis ou explosivos em estado sólido, líquido ou gasoso - segundo suas características e finalidades poderão ser:

- I. fábricas ou depósitos de inflamáveis;
- II. fábricas ou depósitos de explosivos;
- III. fábricas ou depósitos de produtos químicos agressivos.

Art. 332 - É vedada a construção ou instalação de qualquer fábrica ou

§ 1º - Fica sujeita à prévia autorização das autoridades competentes a construção ou instalação de estabelecimento de comércio de inflamáveis, explosivos, produtos químicos agressivos, iniciadores de munição ou similares.

§ 2º - O município poderá, a qualquer tempo, exigir:

- a. que o armazenamento de combustíveis, inflamáveis ou explosivos, por sua natureza ou volume perigosos, quando guardados juntos, seja feito separadamente, determinando o procedimento para tal;
- b. a execução de obras ou serviços e as providências necessárias à proteção de pessoas ou logradouros.

Art. 333 - As edificações e instalações de inflamáveis e explosivos deverão ser de uso exclusivo completamente isoladas e afastadas de edificações vizinhas do alinhamento predial.

Parágrafo Único - Esse afastamento será, no mínimo, de:

- a. 4,00m (quatro metros) para as edificações entre si, de outras edificações ou das divisas do imóvel;
- b. 10,00m (dez metros) do alinhamento predial.

Art. 334 - As edificações para inflamáveis e explosivos deverão ter, no mínimo, compartimentos ou locais para:

- I. recepção, espera ou atendimento ao público;
- II. acesso e circulação de pessoas;
- III. armazenagem;
- IV. serviços, incluídos os de segurança;
- V. instalações sanitárias;
- VI. vestiário;
- VII. pátio de carga e descarga;
- VIII. acesso e estacionamento de veículos.

Parágrafo único - As atividades previstas nos Incisos, I, V, VI e VII deste Artigo deverão ser exercidas em compartimentos próprios e exclusivos, separados dos demais.

Art. 335 - As edificações e depósitos de inflamáveis e explosivos obedecerão ainda, aos seguintes critérios:

- I. deverão ser dispostos lado a lado, sendo vedado que fiquem uns sobre os

- outros, ainda que se trate de tanques subterrâneos;
- II. são obrigatórios alarmes de incêndios ligados à recepção ou ao local onde permanece o vigia ou o guarda;
  - III. deverá ser instalado equipamento de proteção contra fogo, de acordo com a natureza do material de combustão, do material usado para extinção do fogo e com as instalações elétricas e industriais previstas, conforme normas estabelecidas pela autoridade competente;
  - IV. os edifícios, pavilhões ou locais destinados à manipulação, transformação e beneficiamento ou armazenamento de matéria-prima ou de produtos deverão ser protegidos contra descarga elétrica atmosférica. tanques metálicos e de concreto armado deverão ser ligados eletricamente à terra;
  - V. o suprimento de água deverá ser sob pressão, proveniente de rede urbana ou de fonte própria; a capacidade dos reservatórios será proporcional à área total da construção, ao volume e à natureza do material armazenado ou manipulado.

Art. 336 - Os compartimentos ou locais destinados aos produtos, acondicionados em vasilhames ou não, deverão satisfazer às seguintes condições:

- I. ser separados de outros compartimentos por:
  - a. paredes, com resistências ao fogo de no mínimo 4 (quatro) horas;
  - b. completa interrupção dos beirais, vigas, terças e outros elementos da cobertura ou do teto.
- II. as faces internas das paredes dos compartimentos deverão ser em material liso, impermeável e incombustível;
- III. o piso deverá ter superfície lisa impermeabilizada, com declividade mínima de 1% (um por cento) e máxima de 3% (três por cento) e drenos para escoamento e coleta de líquidos;
- IV. as portas de comunicação entre essas seções e os outros ambientes ou compartimentos deverão ter resistência ao fogo de, no mínimo, 1h30 (uma hora e trinta minutos), ser do tipo corta-fogo e dotada de dispositivo de fechamento automático, a prova de falhas;
- V. as portas para o exterior deverão abrir no sentido da saída;
- VI. as janelas, lanternins ou outras aberturas de iluminação ou ventilação natural deverão ser voltadas para o sul e ter dimensões, tipo de vidro, disposição de lâminas, telas, recobrimentos que sirvam de proteção contra insolação direta e penetração de fagulhas provenientes de fora;
- VII. se o material produzir vapores ou gases e, o local for fechado, deverá haver ventilação adicional permanente, por aberturas situadas ao nível do piso e do teto, em oposição às portas e janelas. A soma das áreas das aberturas não poderá ser inferior a  $\frac{1}{20}$  (um vinte avos) da área do local, e cada abertura deverá ter área que permita, no mínimo, um círculo de 0,10m (dez centímetros) de diâmetro.

## **CAPÍTULO VI**

### **COMPLEXOS URBANOS**

**Art. 337 - Constituem os complexos urbanos:**

- I. aeroporto;
- II. complexo para fins industriais;
- III. complexo cultural diversificado (campus universitário e congêneres);
- IV. complexo social desportivo (vila olímpica e congêneres);
- V. central de abastecimento;
- VI. centro de convenções;
- VII. terminais de transportes ferroviário e rodoviário;
- VIII. terminais de carga.

**Parágrafo único - Aos complexos urbanos aplicam-se as Normas Federais, Estaduais e Municipais específicas.**

## **CAPÍTULO VII**

### **MOBILIÁRIO URBANO**

**Art. 338 - A instalação de mobiliário urbano de uso comercial ou de serviços, em logradouros públicos, reger-se-á por esta Lei, obedecidos os critérios de localização uso aplicáveis a cada caso.**

**Art. 339 - O equipamento a que se refere o artigo anterior só poderá ser instalado quando não acarretar:**

- I. prejuízo a circulação de veículos e pedestres ou ao acesso de bombeiros e serviços de emergências;
- II. interferência no aspecto visual e no acesso às construções de valor arquitetônico, artístico e cultural;
- III. interferência em extensão de testada de colégios, templos de culto, prédios públicos e hospitais;
- IV. interferência nas redes de serviços públicos;
- V. obstrução ou diminuição de panorama significativo ou eliminação de mirante;
- VI. redução de espaços abertos, importantes para paisagismo, recreação pública ou eventos sociais e políticos;
- VII. prejuízo à escala, ao ambiente e às características naturais do entorno.

Art. 340 - A instalação de equipamento, além das condições exigidas no Artigo anterior, pressupõe:

- I. diretrizes de planejamento da área ou projetos existentes de ocupação;
- II. características do comércio existente no entorno;
- III. diretrizes de zoneamento e uso do solo;
- IV. riscos para o equipamento.

Parágrafo único - A instalação de equipamentos em parques, praças, largos e jardins, dependem da anuência prévia da Administração Municipal, ouvido o órgão responsável pelo Meio Ambiente.

Art. 341 - Os padrões para o equipamento serão estabelecidos em projetos do órgão de planejamento competente.

Art. 342 - O equipamento a que se refere este capítulo comporta os seguintes usos:

I. Serviços:

- a. telefone;
- b. correio;
- c. segurança.

II. Comércio:

- a. jornais, revistas, cigarros e doces embalados;
- b. café e similares;
- c. flores;
- d. lanchonete;
- e. sucos;
- f. sorvete;
- g. outros usos, a critério da Administração.

## CAPÍTULO VIII

### EDIFICAÇÕES PARA ALOJAMENTO E TRATAMENTO DE ANIMAIS

Art. 343 - As edificações ou as instalações destinadas ao alojamento, adestramento e tratamento de animais, conforme suas características e finalidades classificam-se em:

- I. consultórios, clínicas e hospitais de animais;
- II. estabelecimentos de pensão e adestramento;
- III. haras, cocheiras, pocilgas, aviários, coelheiras, canis e congêneres.

§ 1º - As partes componentes da edificação deverão obedecer às normas correspondentes, estabelecidas nesta Lei.

§ 2º - As edificações, devido à natureza da atividade que abrigam, deverão ser de uso exclusivo.

#### SEÇÃO I

##### CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS DE ANIMAIS

Art. 344 - Os consultórios, clínicas e hospitais de animais deverão ter, no mínimo, compartimentos, ambientes ou locais para:

- I. recepção;
- II. atendimento ou exame;
- III. alojamento ou enfermaria;
- IV. acesso e circulação de pessoas;
- V. administração e serviços;
- VI. instalações sanitárias e vestiários;
- VII. isolamento;
- VIII. tratamento e curativo;
- IX. intervenções e serviços cirúrgicos;
- X. laboratório;
- XI. enfermagem;
- XII. necrotério;
- XIII. acesso e abastecimento de veículo.

## SEÇÃO II

### ESTABELECIMENTOS DE PENSÃO E ADESTRAMENTO

Art. 345 - Os estabelecimentos de pensão e adestramento deverão ter, no mínimo, compartimentos, ambientes ou locais para:

- I. recepção e espera;
- II. alojamento de animais;
- III. adestramento ou exercício;
- IV. curativos;
- V. instalações sanitárias;
- VI. Acesso e estacionamento de veículos.

## SEÇÃO III

### HARAS, COCHEIRAS, POCILGAS, AVIÁRIOS, COELHEIRAS, CANIS E CONGÊNERES

Art. 346 - Haras, cocheiras, pocilgas, aviários, coelheiras, canis e congêneres deverão ter, no mínimo, compartimentos ou ambientes para:

- I. atendimento ou alojamento de animais;
- II. acesso e circulação de pessoas;
- III. administração e serviços.

Art. 347 - Os compartimentos, ambientes ou locais de circulação e permanência dos animais deverão ser adequados às suas espécies e tamanhos, com condições para assegurar a higiene do local e dos animais.

## **TÍTULO X**

### **NORMAS PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS**

#### **CAPÍTULO I**

##### **CLASSIFICAÇÃO DAS OBRAS**

Art. 348 - As normas para execução de obras aplicam-se a:

- I. canteiro de obras;
- II. tapumes;
- III. plataformas de segurança;
- IV. andaimes;
- V. instalações temporárias;
- VI. escavações, movimentos de terra, arrimos e drenagens;
- VII. desabamentos;
- VIII. demolições.

#### **CAPÍTULO II**

##### **CANTEIROS DE OBRAS**

Art. 349 - Canteiro de obra é o espaço ao lado ou à volta de uma construção onde se realiza um conjunto de serviços, necessários para a execução da obra. Compõe-se de instalações temporárias: tapumes, barracões, escritórios administrativos, sanitários, poços, luz, água, força, depósito de material, caçamba, depósito de detritos, vias de acesso e circulação, transportes.

§ 1º - Durante os serviços de construção, reforma ou demolição, o responsável pela obra deverá adotar as medidas necessárias para a proteção e segurança dos trabalhadores, do público, das propriedades vizinhas e dos logradouros públicos, conforme determina a Lei Nº 6514 de 23/12/77, relativa à Segurança e Medicina do Trabalho.

§ 2º - Os serviços, em especial os de demolição, escavação e fundações, não poderão prejudicar imóveis ou instalações vizinhas, nem os passeios dos logradouros.

§ 3º - A limpeza do logradouro público deverá ser permanentemente mantida

§ 4º - O canteiro de serviços deverá ter instalações sanitárias e outras dependências para os empregados, conforme normas do Ministério do Trabalho.

### **CAPÍTULO III**

#### **TAPUMES**

Art. 350 - Nenhuma construção, demolição ou reparo poderá ser feito sem tapume - armação provisória, em material apropriada, usada para vedar uma obra, isolando-a do logradouro público e protegendo os transeuntes de eventuais quedas de material - com uma altura mínima de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros), no alinhamento predial, com acabamento adequado e permanentemente conservado.

§ 1º - Quando a obra for no alinhamento predial, é permitido que o tapume avance até 1/3 do passeio.

§ 2º - Será admitido o tapume, além do limite estipulado no Parágrafo anterior, excepcionalmente, pelo tempo estritamente necessário e quando for imperativo técnico. Nesse caso, a faixa livre entre o tapume e o meio-fio para circulação de pedestres, não poderá ser inferior a 0,80 m (oitenta centímetros).

§ 3º - Se houverem árvores ou postes no passeio, à distância de 0,80m (oitenta centímetros) será contada de sua face interna.

### **CAPÍTULO IV**

#### **PLATAFORMAS DE SEGURANÇA**

Art. 351 - É obrigatório o uso de plataforma de segurança - armação provisória de prumos, tábuas e outros elementos, - elevada do chão, para proteção contra queda de trabalhadores, objetos ou material de construção sobre a pessoa e propriedades - em todo o período de duração da construção, reforma ou demolição em edifícios com mais de 3 (três) pavimentos ou 9,50m (nove metros e cinqüenta centímetros) de altura.

§ 1º - A tela deverá ser instalada na vertical, a 1,40m (um metro e quarenta centímetros) da face externa da construção.

§ 2º - As plataformas de proteção deverão ser mantidas sem sobrecarga prejudicial à estabilidade da obra.

§ 3º - As plataformas de proteção poderão ser substituídas por vedação externa fixa, em toda a altura da construção.

## CAPÍTULO V

### ANDAIMES

Art. 352 - Os andaimes são armações provisórias de prumos, tábuas e outros elementos, sobre os quais os operários trabalham durante a obra.

Parágrafo Único - Os andaimes apoiados só serão permitidos em prédios com 4 (quatro) ou menos pavimentos, sendo vedados em construções no alinhamento predial.

## CAPÍTULO VI

### INSTALAÇÕES TEMPORÁRIAS

Art. 353 - São permitidas no lote, instalações temporárias entre as quais se incluem barracões, depósitos, caçambas, escritório de campo, vestiários, escritório de exposição e divulgação de venda, exclusivos das unidades autônomas da construção, somente após a expedição do alvará de construção da obra, ao qual estiverem vinculados, obedecidos seus prazos de validade.

§ 1º - As instalações temporárias deverão ter dimensões proporcionais ao vulto da obra e permanecerão apenas enquanto durarem os serviços de execução da mesma.

§ 2º - A distribuição das instalações temporárias no canteiro da obra está sujeita às normas do Ministério do Trabalho, quanto à higiene, segurança, salubridade e funcionalidade.

§ 3º - As instalações temporárias deverão ser distribuídas no canteiro de obras, de forma a não interferir na circulação de veículos de transporte de material e situar-se a partir do alinhamento predial.

## CAPÍTULO VII

### ESCAVAÇÕES, MOVIMENTOS DE TERRA, ARRIMOS E DRENAGENS

**Art. 354 -** As escavações, movimentos de terra, arrimos e drenagens são os processos usuais de preparação de contenção do solo, visando segurança e as condições desejadas para a execução da obra.

**§ 1º -** São vedadas construções em terrenos pantanosos ou alagadiços, antes de executadas as obras de escoamento, drenagem ou aterro necessário.

**§ 2º -** O aterro deverá ser feito com terra expurgada de resíduos vegetais e de qualquer substância orgânica, ou através de outro processo estabelecido nas Normas Técnicas.

**§ 3º -** O terreno circundante a qualquer construção deverá proporcionar escoamento às águas pluviais e protegê-la contra infiltrações ou erosão.

**§ 4º -** Antes do início de escavações ou movimentos de terra, deverá ser verificada a presença de tubulações, cabos de energia, transmissão telegráfica ou telefônica sob o passeio do logradouro que possam ser comprometidos pelos trabalhos executados.

**§ 5º -** Os passeios dos logradouros e as eventuais instalações de serviço público deverão ser adequadamente escorados e protegidos.

**§ 6º -** Da mesma forma, deverão ser protegidas e escoradas construções, muros ou estruturas vizinhas, ou existentes no terreno, para que não sejam atingidos pelas escavações, movimentos de terra, rebaixamento de terra ou do lençol d'água. O escoramento deverá ser reforçado e o terreno protegido contra a perda de coesão por desidratação, para evitar desabamento.

**§ 7º -** As valas e barrancos resultantes de escavações ou movimentos de terra, com desnível superior a 1,20m (um metro e vinte centímetros), deverão ser escorados por tábuas, pranchas ou sistema similar, e apoiados por elementos dispostos e dimensionados conforme exigir o desnível e a natureza do terreno, de acordo com as Normas Técnicas Oficiais.

**§ 8º -** O escoramento poderá ser dispensado se a escavação ou movimento de terra formar talude, com inclinação igual ou menor que o natural correspondente ao tipo de solo.

**§ 9º -** O escoramento deverá ser reforçado em seus elementos de apoio, quando houver máquinas em funcionamento ou tráfego de veículos, tão próximos da

escavação que possam produzir vibrações sensíveis na área escavada.

§ 10 - Se, concluído o trabalho de escavação ou movimento de terra, a diferença de nível entre os terrenos for superior a 1,20m (um metro e vinte centímetros), os muros existentes deverão ser de arrimo, calculado e observado a inclinação do talude natural do solo, a densidade do material e as sobrecargas.

§ 11 - Sempre que a edificação, por suas características, exigir o esgotamento de nascentes ou do lençol freático - durante ou depois de executada a obra - as medidas necessárias deverão ser submetidas à apreciação do Município, para evitar o livre despejo nos logradouros.

§ 12 - A retirada de terra e de outros materiais deverá ser feita com o cuidado de não sujar o passeio, a via pública e as galerias de águas pluviais com lama e pó.

## TÍTULO XI

### DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 355 - O órgão competente do Poder Executivo Municipal manterá gabinete técnico visando a compatibilização cronológica das obras e serviços executados em ruas, vias e logradouros públicos da cidade, tanto os de iniciativa comunitária quanto os executados por concessionárias, acompanhando sua evolução, conjugada às obras situadas no interior de terrenos privados.

Art. 356 - O Poder Executivo Municipal manterá e regulamentará as atribuições do órgão técnico de Pesquisa e Planejamento Urbano, visando o acompanhamento estatístico da transformação da cidade, nos seus aspectos físico-territoriais e sócio-econômicos, visando o seu melhoramento e desenvolvimento, nesses dois aspectos, em favor do bem estar de seus habitantes.

Parágrafo Único - O órgão técnico definido neste artigo terá um titular, com formação profissional e habilitação em planejamento urbano, o qual, independente da posição hierárquica de sua titularidade ou da instância que o chefiará, terá acesso, em período mínimo de duas horas intermitentes, a audiência com o Prefeito Municipal, a cada mês, e de uma hora intermitente de audiência com seu superior imediato, a cada semana.

Art. 357 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campo Largo, 04 de OUTUBRO de 2004.

  
AFFONSO PORTUGAL GUIMARÃES  
Prefeito Municipal